

Link do produktu: <https://www.sigma.shop.pl/system-follow-focus-dji-focus-pro-all-in-one-combo-p-72593.html>

System follow focus DJI Focus Pro All-In-One Combo



Cena	7 729,00 zł
Numer katalogowy	42137-uniw
Kod producenta	CP.RN.00000403.02
Czas pracy (min)	150
Przeznaczenie	Do kamer i aparatów

Opis produktu

Nowy poziom kontroli z DJI Focus Pro

DJI Focus Pro to pionierski niezależny system kontroli obiektywu Automated Manual Focus (AMF) od DJI, oferujący twórcom filmowym solidne i wszechstronne rozwiązanie w zakresie regulacji ostrości. Składa się z czterech głównych modułów: LiDAR, Motor, Grip i Hand Unit, oferując twórcom elastyczność w zależności od potrzeb realizowanego scenariusza. W zestawie All in One Combo otrzymujesz każdy z nich wraz z futerałem, w którym wygodnie je przechowasz. To doskonałe rozwiązanie dla wszystkich filmowców — od indywidualistów, korzystających z autofokusa LiDAR po zespoły współpracujące przy użyciu Hand Unit. DJI Focus Pro dostosowuje się do różnorodnych wymagań!

Odkryj niezrównaną precyzję

DJI wprowadza system LiDAR jako niezależne narzędzie, z którym zyskujesz wolność w tworzeniu ostrych ujęć w każdej sytuacji. Zupełnie nowy uchwyt DJI Focus Pro Grip z intuicyjnym ekranem dotykowym, autokalibracją i magazynowaniem danych dla 15 obiektywów, a także możliwością bezprzewodowego uruchamiania i zatrzymywania nagrywania za pośrednictwem Bluetooth, oferuje możliwość wykorzystania precyzyjnej regulacji ostrości przy użyciu LiDAR nawet jeśli nie korzystasz ze stabilizatora Ronin!

Niespotykana ostrość

System LiDAR umożliwia utrzymanie ostrości na postaciach w kadrze na odległość do 20 metrów, czyli trzykrotnie więcej niż poprzednia generacja. Co więcej, niezwykle szeroki zakres ostrości FOV 70° pozwala przekroczyć granice kreatywności, umożliwiając łatwe kadrowanie i zbliżenia, dając Ci pełną kontrolę nad każdym ujęciem.

Inteligentny fokus

Ustawienie ostrości nigdy nie było łatwiejsze! Zaawansowane algorytmy AI i 76,800 punktów dalmierza LiDAR z częstotliwością odświeżania na poziomie 30 Hz poprawiają dokładność wykrywania krawędzi i zmniejszają wahania ostrości, nawet gdy obiekt szybko się porusza. Dzięki temu DJI Focus Pro zapewnia nie tylko większą precyzję, ale i niezawodną stabilność w każdych warunkach.

AMF — zautomatyzowane wsparcie

DJI Focus Pro to prawdziwy przełom, który zmienia zasady gry w ustawianiu ostrości, wprowadzając tryb AMF, czyli automatyczną ręczną regulację. To nowe rozwiązanie zaprojektowane z myślą o filmowcach, ułatwia współpracę między Tobą a technologią, dając Ci jeszcze większą kontrolę nad procesem filmowania. Dzięki niemu możesz płynnie przełączać się między ręcznym a automatycznym ustawianiem ostrości, co czyni pracę szybszą i bardziej intuicyjną.

Hand Unit — panuj nad sceną

Moduł Hand Unit FIZ to klucz do osiągnięcia nieporównywalnej precyzji i płynności, która przekłada się na lepszą jakość Twoich produkcji. Dzięki magnetycznemu tłumieniu i bezstopniowej regulacji system ten zapewnia intuicyjne i komfortowe doświadczenie zarówno w regulacji ostrości, jak i przystony czy zoomu, umożliwiając precyzyjne uchwycenie każdego szczegółu sceny. Z elektronicznymi znacznikami punktów A-B i zasięgiem komunikacji do 160 metrów, umożliwia realizację ambitnych pomysłów bez ograniczeń. Ponadto szybkie łączenie i niskie opóźnienie silnika ułatwiają płynne przejścia i dostosowanie do różnych obiektywów, co czyni DJI Focus Pro niezbędnym narzędziem dla każdego, kto pragnie podnieść swoje filmy na wyższy poziom artystyczny i techniczny.

W zestawie

- DJI Focus Pro LiDAR
- DJI Focus Pro Grip
- DJI Focus Pro Motor
- DJI Focus Pro Hand Unit
- DJI Focus Pro futerał

LiDAR

Porty	Zimna stopka Otwór gwintowany 1/4"-20 Port aktualizacji oprogramowania sprzętowego USB-C (zasilanie/USB) Port danych USB-C (zasilanie/CVBS/CAN)
Czujnik obrazu	Rozdzielczość: 1920×1440 FOV: 57,4° (w poziomie), 44,6° (w pionie), 70,1° (po przekątnej) Frame Rate: 30 kl. Odpowiednik ogniskowej: 30 mm
Czujnik ToF	Punkty zasięgu: 76,800 Zasięg wykrywania 0,5-20 m FOV: Tryb szerokokątny: 65° (poziomo), 40° (pionowo), 76,1° (po przekątnej) Tryb teleobiektywu: 20° (poziomo), 20° (pionowo), 28,3° (po przekątnej) Frame Rate: 30 kl. Ekwiwalent ogniskowej: 30 mm (tryb szerokokątny) Dokładność pomiaru: ±1% do 3% (zależnie od odległości)
Uczenie maszynowe	Śledzenie obiektu: Może rozpoznać do pięciu obiektów jednocześnie i wybrać jeden do śledzenia. Inteligentna identyfikacja obiektów: Człowiek, pojazd Obszar ostrości: Flex Spot (aktywacja blokady ostrości poprzez wykadrowanie obiektu i naciśnięcie spustu; obsługuje tylko autofokus, nie ActiveTrack); Szeroki (gdy obiekt jest zablokowany na człowieku, obsługuje zarówno autofokus, jak i ActiveTrack*; gdy obiekt jest zablokowany na pojeździe, obsługuje tylko autofokus, nie ActiveTrack). * ActiveTrack jest dostępny tylko w połączeniu z DJI RS 4 Pro lub DJI RS 3 Pro. Pobór mocy: Średnio ok. 6,3 W, maks. 6,8 W Napięcie wejściowe =: 6,6-17,2 V
Właściwości elektryczne	-20° do 45° C (-4° do 113° F)
Temperatura pracy	Wymiary korpusu : Około 68×25×57 mm (dł.xszer.xwys.)
Właściwości mechaniczne	Waga: około 140 g
Metoda i pozycja montażu	Może być montowany bezpośrednio przez zimną stopkę lub za pomocą otworu gwintowanego 1/4". Zaleca się montaż DJI Focus Pro LiDAR blisko osi optycznej kamery.

Grip

Częstotliwość pracy	2,400-2,4835 GHz
Moc nadajnika Bluetooth	< 8 dBm
Właściwości mechaniczne	Wymiary korpusu: Około 59×73×162 mm (dł.xszer.xwys.) Waga korpusu: Około 482 g Elastyczny montaż po lewej lub prawej stronie klatki za pomocą portu NATO
Metoda montażu	1,8-calowy kolorowy ekran dotykowy
Ekran	Port USB-C (DJI Focus Pro LiDAR) Port USB-C (silnik DJI Focus Pro) Port USB-C (port sterowania kamerą) Port USB-C (port ładowania akumulatora)
Port	Około 2,5 godziny Zmierzone w środowisku o temperaturze 25° C (77° F) przy jednoczesnym zasilaniu uchwytu, LiDAR i silnika ustawiania ostrości, przy stałe włączonym AF i w połączeniu z obiektywem manualnym. Obsługuje szybkie ładowanie PD 18 W BHX711-3000-7.2V
Czas pracy	6.6-8.4 V -20° do 45° C (-4° do 113° F)
Moc ładowania	
Model akumulatora	
Napięcie zasilania	
Temperatura pracy	

Hand Unit

Częstotliwość pracy	2,400-2,4835 GHz
Moc nadajnika Bluetooth	< 8 dBm
Moc nadajnika	2,4 GHz (EIRP) < 20 dBm (CE/SRRC/MIC) < 26 dBm (FCC)
Odległość transmisji	2,4 GHz 160 m* 100 m** * Zmierzone zgodnie z normą FCC w niezakłóconym środowisku wolnym od zakłóceń. ** Zmierzone zgodnie z normami CE/SRRC/MIC w niezakłóconym środowisku wolnym od zakłóceń.
Właściwości mechaniczne	Wymiary: Około 128×87×87 mm (dł.xszer.xwys.) Waga: Około 555 g (1,22 funta) (bez akumulatora)
Akumulator	Model: NP-F55 Wejście: 6.3-8.4 V Wymiary: 71×38,6×21,1 mm (dł.xszer.xwys.)
Ekran	Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 1,09 cala
Statyczny pobór mocy	0.83 W
Temperatura pracy	-20° do 45° C (-4° do 113° F) (z wyłączeniem temperatury akumulatora)

Motor

Moc nadajnika	2,4 GHz (EIRP) < 20 dBm (CE/SRRC/MIC) < 26 dBm (FCC)
Odległość transmisji	2,4 GHz 160 m* 100 m** * Zmierzone zgodnie z normą FCC w niezakłóconym środowisku wolnym od zakłóceń. ** Zmierzone zgodnie z normami CE/SRRC/MIC w niezakłóconym środowisku wolnym od zakłóceń.
Właściwości mechaniczne	Wymiary: Około 100×61×34 mm (dł.xszer.xwys.) Weight: Około 123 g (0,27 funta) Średnica pręta: 15 mm Zęby przekładni wyjściowej: 30 Moduł przekładni wyjściowej: 0.8 Maksymalny moment obrotowy: 0,6 N-m (8 V) Maksymalna prędkość: 300 obr/min (8 V)
Wydajność	6.6-17.2 V
Napięcie zasilania	2 A, 8 V
Prąd przeciążenia	60 mA, 8 V
Prąd	-20° do 45° C (-4° do 113° F)
Temperatura pracy	6.6-17.2 V
Napięcie wyjściowe	