

Link do produktu: <https://www.sigma.shop.pl/szybka-ladowarka-unitree-go2-p-75810.html>

Szybka ładowarka UNITREE Go2



Cena	800,00 zł
Numer katalogowy	54742-uniw
Kod producenta	077248

Opis produktu

Niezawodne i Szybkie Ładowanie

Szybka ładowarka Unitree Go2 to kluczowe akcesorium, które pozwala uwolnić pełen potencjał robota poprzez minimalizację czasu jego przestoju. Została zaprojektowana, aby zapewnić nie tylko błyskawiczne, ale i w pełni bezpieczne uzupełnianie energii, co jest niezbędne w wymagających zastosowaniach komercyjnych i badawczych. Jest to rozwiązanie, które zamienia długie oczekiwanie na naładowanie baterii w krótką przerwę techniczną, gwarantując niemal nieprzerwaną gotowość sprzętu do działania.

Zaawansowane Funkcje i Ochrona Baterii

Kluczową zaletą ładowarki jest jej imponująca prędkość, umożliwiająca naładowanie baterii do pełna w czasie od około 50 do 90 minut, w zależności od jej typu. Szybkość idzie jednak w parze z bezpieczeństwem – urządzenie zostało wyposażone w kompleksowy, ośmiostopniowy system zabezpieczeń, który aktywnie chroni akumulator. Obejmuje on między innymi ochronę przed przeładowaniem, nadmiernym rozładowaniem, zwarcie, a także kontrolę temperatury i prądu ładowania. Dodatkowo, mechanizm zrównoważonego ładowania ogniw dba o ich kondycję, co przekłada się na dłuższą żywotność baterii.

Maksymalna Wydajność i Ciągłość Pracy

Dzięki znacznemu skróceniu czasu potrzebnego na uzupełnienie energii, szybka ładowarka Go2 staje się niezbędnym narzędziem dla użytkowników wymagających wysokiej dostępności robota. Jest to idealne rozwiązanie dla zastosowań komercyjnych, intensywnych sesji badawczych czy długotrwałej pracy w terenie, gdzie każda minuta przestoju ma znaczenie. Inwestycja w szybką ładowarkę to gwarancja, że Twój Unitree Go2 będzie zawsze gotowy do działania, a jego akumulator będzie serwisowany w sposób nie tylko ekspresowy, ale przede wszystkim bezpieczny.

Ładowarka jest dedykowana do powiększanych akumulatorów robota Unitree Go2

Napięcie ładowania
Czas ładowania
Wymiary

DC 33.6V
około 50-90 minut
12 x 109 x 52mm