

Link do produktu: <https://www.sigma.shop.pl/termometr-2-w-1-uni-t-ut320t-p-78369.html>



Termometr 2 w 1 Uni-T UT320T

Cena	159,00 zł
Numer katalogowy	58076-uniw
Kod producenta	UT320T

Opis produktu

Termometr 2 w 1 Uni-T UT320T

Termometr 2 w 1 Uni-T UT320T łączy szybki pomiar bezdotykowy na podczerwień z dokładnym pomiarem sondą, co pozwala zarówno błyskawicznie sprawdzić temperaturę powierzchni, jak i precyzyjnie zmierzyć ją wewnątrz materiału. Zakres od -40°C do 300°C, regulowana emisyjność i dobra dokładność sprawiają, że sprzęt sprawdza się w HVAC, motoryzacji czy pracach instalacyjnych. Do tego dochodzi składana sonda 180°, czytelny podświetlany ekran i odporna obudowa IP54, dzięki czemu urządzenie jest praktyczne w codziennym użyciu.

Dwa tryby pomiaru - większa dokładność w różnych sytuacjach

Pomiar IR pozwala szybko zeskanować powierzchnię bez kontaktu, co oszczędza czas przy większych obiektach. Z kolei sonda NTC daje dokładniejszy wynik wewnątrz materiału. W praktyce oznacza to mniejsze ryzyko błędów - szczególnie tam, gdzie sama powierzchnia nie oddaje realnej temperatury. Regulowana emisyjność dodatkowo poprawia dopasowanie do różnych typów powierzchni.

Czytelne wyniki i kontrola pomiarów

Urządzenie reaguje szybko (do 500 ms w trybie IR), a funkcje Max/Min i T1-T2 pozwalają analizować zmiany temperatury i porównywać wyniki. Podświetlany ekran ułatwia pracę w słabym oświetleniu, a funkcja zatrzymania wyniku i blokady pomiaru daje wygodę w trudniejszych warunkach.

Wytrzymałość i wygoda pracy

Obudowa spełnia normę IP54 i wytrzymuje upadki z wysokości do 2 metrów, co przekłada się na większą trwałość w terenie. Długi czas pracy na baterii oraz niewielka waga (ok. 110 g) sprawiają, że urządzenie można bez problemu używać przez cały dzień bez częstego sięgania po zapasowe zasilanie.

W zestawie

- Termometr Uni-T UT320T
- 2 x bateria AAA
- Instrukcja obsługi
- Opakowanie producenta

Producent	Uni-T
Model	UT320T
Typ pomiaru	podczerwień + sonda (NTC)
Zakres pomiaru	-40°C ~ 300°C (-40°F ~ 572°F)
Współczynnik temperaturowy	±0.1°C/°C lub ±0.1%/°C (wyższa wartość)
Emisyjność	regulowana 0.1 ~ 1.0
Zakres spektralny	5-14 μm
Powtarzalność	1.0°C lub 1.0% (większa wartość)
Wyświetlacz	LCD z podświetleniem
Funkcje	Max/Min, T1-T2, Data Hold, blokada pomiaru,
Jednostki	°C/°F
Laser	klasa 2, <1 mW
Stopień ochrony	IP54
Odporność na upadek	2 m
Temperatura pracy	0°C ~ 50°C
Wilgotność	<90% RH
Zasilanie	2 × AAA
Wymiary	155 × 42 × 22.5 mm
Waga	110 g