

Link do produktu: <https://www.sigma.shop.pl/termometr-kontaktowy-uni-t-ut325-p-78368.html>

Termometr kontaktowy Uni-T UT325

Cena **369,00 zł**Numer katalogowy **58075-uniw**Kod producenta **UT325**

Opis produktu

Termometr kontaktowy Uni-T UT325

Termometr kontaktowy Uni-T UT325 to praktyczne narzędzie do szybkiego i precyzyjnego pomiaru temperatury z wykorzystaniem sond termoparowych, które obsługuje zarówno pojedyncze, jak i podwójne wejście. Szeroki zakres pracy (między innymi dla typu K od -200°C do 1372°C), możliwość wyboru jednostek °C/°F/K oraz funkcje rejestracji i analizy danych przez USB sprawiają, że sprawdza się w wielu zastosowaniach – od serwisu, przez przemysł, po laboratoria. Czytelny wyświetlacz z podświetleniem, tryby MAX/MIN/AVG i pamięć pomiarów ułatwiają kontrolę wyników, a automatyczna kalibracja i alarmy progowe pomagają utrzymać wiarygodność i bezpieczeństwo pomiarów.

Elastyczność zastosowań i wygodna obsługa

Precyzja pomiaru wynika z kompatybilności z różnymi typami termopar (K, J, T, E, R, S, N), dzięki czemu użytkownik może dobrać sondę do konkretnego zadania i zakresu temperatur. Podwójne wejście pozwala jednocześnie porównywać dwa źródła, co przyspiesza diagnostykę i ogranicza błędy. Funkcje Data Hold, automatyczne wyłączanie oraz wskaźnik niskiego poziomu baterii zwiększają wygodę pracy w terenie, a interfejs USB z oprogramowaniem PC umożliwia archiwizację i analizę danych – co przekłada się na lepszą kontrolę procesów i dokumentację wyników.

W zestawie

- Termometr Uni-T UT325
- Sonda temperatury typu K
- Kabel USB
- Bateria 9V (6F22)
- Oprogramowanie PC (CD)
- Instrukcja obsługi
- Opakowanie producenta

Producent

Model

Obsługa sond termoparowych

Rozdzielczość

Jednostki

Tryby

Pamięć danych

Funkcje

Uni-T

UT325

K, J, T, E, R, S, N

0,1°C (1°C powyżej 999,9°C)

°C / °F / K

MAX / MIN / AVG

do 100 rekordów

Data Hold, auto power off, auto kalibracja, alarmy

Interfejs
Wyświetlacz
Zasilanie
Wymiary
Waga
Certyfikaty

wysokie/niskie, sygnał wyjściowy
USB + oprogramowanie PC
30 × 32 mm
bateria 9V (6F22) lub USB
175 × 85 × 30 mm
270 g
CE, UKCA