

Link do produktu: <https://www.sigma.shop.pl/termometr-na-podczerwień-uni-t-ut300a-p-78385.html>

## Termometr na podczerwień Uni-T UT300A+

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Cena             | <b>79,00 zł</b>   |
| Numer katalogowy | <b>58128-uniw</b> |
| Kod producenta   | <b>UT300A+</b>    |

### Opis produktu

#### Termometr na podczerwień Uni-T UT300A+

Uni-T UT300A+ to kompaktowy termometr na podczerwień przeznaczony do szybkiego pomiaru temperatury powierzchni w zakresie od -20°C do 400°C. Urządzenie oferuje prostą obsługę, czas reakcji do 500 ms oraz współczynnik D:S 10:1, co pozwala wygodnie wykonywać pomiary także z większej odległości. Model został wyposażony w celownik laserowy, podświetlany ekran, funkcję Data Hold oraz możliwość wyboru jednostki °C lub °F, dzięki czemu sprawdza się podczas codziennych zastosowań technicznych, w warsztacie i domu. Kompaktowa konstrukcja o wadze 146 g, automatyczne wyłączenie oraz odporność na upadek z wysokości 1 metra zwiększają wygodę i trwałość urządzenia podczas codziennego użytkowania.

#### W zestawie

- Termometr na podczerwień
- Baterie 1.5V (LR03) x2
- Instrukcja obsługi

#### Specyfikacja

|                           |                                                                                                                                    |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Producent                 | Uni-T                                                                                                                              |
| Model                     | UT300A+                                                                                                                            |
| Typ                       | Termometr na podczerwień                                                                                                           |
| Zakres temperatur         | -20°C ~ 400°C                                                                                                                      |
| Dokładność                | ±2°C lub ±2% (>0°C), ±(2°C + 0.1°C/°C) (≤0°C)                                                                                      |
| Powtarzalność             | ±1°C lub ±1%                                                                                                                       |
| Zakres temperatur         | -4°F ~ 752°F                                                                                                                       |
| Dokładność w °F dla >32°F | ±4.0°F lub ±2% (>32°F), ±(4.0°F + 0.1°F/°F) (≤32°F)                                                                                |
| Powtarzalność             | 2°F lub 1.0%                                                                                                                       |
| Stosunek D:S              | 10:1                                                                                                                               |
| Czas reakcji              | ≤500 ms                                                                                                                            |
| Emisyjność                | 0.95                                                                                                                               |
| Zakres spektralny         | 5.5-14 μm                                                                                                                          |
| Moc lasera                | <1 mW                                                                                                                              |
| Wyświetlacz               | LCD 20 × 24 mm                                                                                                                     |
| Funkcje                   | Automatyczne wyłączenie po 8 sek., ssażnik niskiego poziomu baterii, Data Hold, wybór jednostki °C/°F, podświetlenie ekranu, laser |
| Temperatura robocza       | 0°C~50°C                                                                                                                           |

---

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| Temperatura przechowywania | -20°C~60°C              |
| Wilgotność robocza         | <90% RH bez kondensacji |
| Test upadku                | 1m                      |
| Zasilanie                  | 2 × 1.5V (LR03)         |
| Kolor                      | Czerwono-szary          |
| Waga                       | 146 g                   |
| Wymiary                    | 135 × 94 × 36.5 mm      |
| Certyfikaty                | CE, UKCA                |