

Link do produktu: <https://www.sigma.shop.pl/tester-kabli-hdmi-uni-t-ut681hdmi-p-67233.html>



Tester kabli HDMI Uni-T UT681HDMI

Cena	89,00 zł
Numer katalogowy	MIE0413
Kod EAN	5901890056854

Opis produktu

Tester kabli HDMI Uni-T UT681HDMI

Uni-T UT681HDMI to profesjonalny tester kabli HDMI, zaprojektowany do szybkiego i dokładnego sprawdzania integralności połączeń kablowych. Idealny dla techników, instalatorów oraz entuzjastów technologii, UT681HDMI pozwala na łatwe wykrywanie usterek w kablach HDMI i mini HDMI, co jest kluczowe dla zapewnienia wysokiej jakości sygnału wideo i audio.

Precyzyjne testowanie kabli HDMI

UT681HDMI umożliwia skanowanie linii sygnałowych w kablach HDMI, sprawdzając LED1~LED19 oraz LED_S, co pozwala na dokładną diagnozę stanu kabli. Urządzenie oferuje dwa tryby skanowania: szybki oraz pełny, które umożliwiają szybką weryfikację lub dokładniejszy test połączeń. Tester wykrywa obecność zwarc, przerw w obwodzie oraz krosowania kabli, co zapewnia pewność, że kabel jest w pełni sprawny i gotowy do użycia.

Funkcje automatyzacji

UT681HDMI jest wyposażony w funkcje ręcznego i automatycznego wyłączania, co ułatwia użytkowanie i oszczędza energię. Wskaźnik niskiego poziomu baterii ostrzega użytkownika, gdy napięcie spada poniżej 7,2 V, zapewniając niezawodność działania.

Kompaktowa konstrukcja i trwałość

Tester UT681HDMI charakteryzuje się kompaktowymi wymiarami: nadajnik ma 102 x 62 x 28 mm, a odbiornik 102 x 37 x 28 mm, co sprawia go wygodnym do przenoszenia i użytkowania w różnych miejscach. Niska waga nadajnika (87 g) i odbiornika (51 g) dodatkowo zwiększa komfort pracy.

Odporność na warunki środowiskowe

UT681HDMI jest przystosowany do pracy w temperaturach od 0°C do 40°C oraz wilgotności od 20% do 80% RH, co pozwala na użytkowanie go w różnych warunkach. Urządzenie może być przechowywane w temperaturach od -10°C do 50°C przy wilgotności od 10% do 90% RH, co zapewnia jego długą żywotność. Praca na wysokościach do 2000 m n.p.m. nie wpływa na jego działanie, co sprawia go uniwersalnym narzędziem dla różnych zastosowań.

Opis techniczny

Przeznaczenie: Kable HDMI, mini HDMI
Ilość skanowanych linii: LED1~LED19, LED_S
Test skanowania szybkiego/test skanowania pełnego: LED1~LED19, LED_S
Test na obecność zwarcia, przerwy w obwodzie, krosowania kabla etc.
Ręczne/automatyczne wyłączanie

CECHY OGÓLNE

Zasilanie: Bateria 9 V
Wskaźnik niskiego poziomu baterii: Poniżej 7,2 V
Wymiary: nadajnik 102 x 62 x 28 mm; odbiornik 102 x 37 x 28 mm
Waga: nadajnik 87 g; odbiornik 51 g

ŚRODOWISKOWE

Temperatura i wilgotność pracy: 0~40°C; 20~80%RH
Temperatura i wilgotność przechowywania: -10~50°C; 10~90%RH
Wysokość pracy: maks. 2000 m n.p.m.
Certyfikaty: CE EN61326-1: 2013; EN61326-2-2: 2013
Akcesoria: Bateria 9 V