

Link do produktu: <https://www.sigma.shop.pl/tester-napiecia-i-ciaglosci-uni-t-ut18c-p-78263.html>

Tester napięcia i ciągłości Uni-T UT18C

Cena	179,00 zł
Numer katalogowy	57805-uniw
Kod producenta	UT18C

Opis produktu

Tester napięcia i ciągłości Uni-T UT18C

Uni-T UT18C to zaawansowany tester napięcia i ciągłości przeznaczony do diagnostyki instalacji elektrycznych, wyposażony w podświetlany wyświetlacz LCD oraz wskaźniki LED zapewniające szybki i czytelny odczyt wyników. Urządzenie umożliwia pomiar napięcia AC/DC do 690 V, częstotliwości od 40 Hz do 400 Hz, test ciągłości obwodu z sygnalizacją dźwiękową i LED, wykrywanie polaryzacji dodatniej i ujemnej, test kolejności faz oraz wykrywanie napięcia pojedynczą sondą. Model UT18C oferuje także funkcję testu RCD, autotest poprawności działania oraz możliwość wykonania pomiaru bez zasilania w zakresie 100-690 V. Wytrzymała konstrukcja zgodna z normą IP65 i kategorią CAT IV 600 V, wbudowana latarka, tryb cichy oraz kompaktowe wymiary sprawiają, że tester doskonale sprawdza się podczas codziennej pracy instalacyjnej i serwisowej.

W zestawie

- Tester napięcia i ciągłości
- Baterie x2
- Instrukcja obsługi

Specyfikacja

Producent	Uni-T
Model	UT18C
Typ produktu	Tester napięcia i ciągłości
Wskaźnik napięcia	LED i LCD
Wskazanie napięcia	12V (8V ± 1V), 24V (18V ± 2V), 50V (38V ± 4V), 120V (94V ± 8V), 230V (180V ± 14V), 400V (325V ± 15V), 690V (562V ± 24V)
Wyświetlacz LCD	Tak
Zakres napięcia LCD	6V~690V
Zakres częstotliwości LCD	40Hz~400Hz
Dokładność napięcia LCD	±(1.5%+5)
Dokładność częstotliwości LCD	±(3%+5)
Wymiary ekranu LCD	31 mm × 20 mm
Test rotacji faz	57Vac~400Vac, 3 fazy, 50Hz~400Hz
Wykrywanie napięcia pojedynczym przewodem L2	100V~690V, 50Hz~400Hz
Test ciągłości	0Ω~100kΩ
Dokładność testu ciągłości	+50%
Sygnalizacja testu ciągłości	Brzęczyk i LED
Test RCD	230V, 50Hz~400Hz

Wykrywanie polaryzacji	Dodatnia i ujemna
Autotest	Tak
Test bez zasilania	100~690V
Przekroczenie napięcia	713V~788V
Tryb cichy	Tak
Automatyczne czuwanie	<10μA
Latarka	Tak
Wskaźnik niskiego poziomu baterii	Okolo 2.5V
Klasa szczelności	IP65
Kategoria pomiarowa	CAT IV 600V
Zasilanie	Bateria 1.5V (R03) × 2
Waga	280 g
Wymiary	272 mm × 85 mm × 31 mm
Kolor	Czerwono-szary