

Link do produktu: <https://www.sigma.shop.pl/tester-napiecia-i-ciaglosci-uni-t-ut18d-p-78264.html>

Tester napięcia i ciągłości Uni-T UT18D

Cena	182,90 zł
Numer katalogowy	57806-uniw
Kod producenta	UT18D

Opis produktu

Tester napięcia i ciągłości Uni-T UT18D

Uni-T UT18D to najbardziej rozbudowany tester napięcia i ciągłości z serii UT18, przeznaczony do diagnostyki instalacji elektrycznych w wymagających warunkach pracy. Urządzenie umożliwia pomiar napięcia AC/DC w zakresie od 6 V do 690 V, częstotliwości od 40 Hz do 400 Hz, test ciągłości obwodu z sygnalizacją dźwiękową i LED, wykrywanie polaryzacji dodatniej i ujemnej, test kolejności faz oraz wykrywanie napięcia pojedynczą sondą. Model wyposażono w duży, podświetlany wyświetlacz LCD o wymiarach 73.5 × 35.5 mm, który zwiększa wygodę odczytu wyników, a dodatkowe funkcje, takie jak test RCD, autotest, tryb cichy, automatyczne czuwanie, latarka i wskaźnik niskiego poziomu baterii, usprawniają codzienną pracę instalacyjną i serwisową. Solidna konstrukcja zgodna z normą IP65 oraz kategorią CAT IV 600 V zapewnia wysoką odporność i bezpieczeństwo użytkowania.

W zestawie

- Tester napięcia i ciągłości
- Baterie x2
- Instrukcja obsługi

Specyfikacja

Producent	Uni-T
Model	UT18D
Typ produktu	Tester napięcia i ciągłości
Wskaźnik napięcia	LCD
Podświetlenie LCD	Tak
Wskazanie napięcia	6V (5V ± 1V), 12V (8V ± 1V), 24V (18V ± 2V), 50V (38V ± 4V), 120V (94V ± 8V), 230V (180V ± 14V), 400V (325V ± 15V), 690V (562V ± 24V)
Zakres napięcia LCD	6V~690V
Zakres częstotliwości LCD	40Hz~400Hz
Dokładność napięcia LCD	±(1.5%+5)
Dokładność częstotliwości LCD	±(3%+5)
Wymiary ekranu LCD	73.5 mm × 35.5 mm
Test rotacji faz	57Vac~400Vac, 3 fazy, 50Hz~400Hz
Wykrywanie napięcia pojedynczym przewodem L2	100V~690V, 50Hz~400Hz
Test ciągłości	0Ω~100kΩ
Dokładność testu ciągłości	+50%
Sygnalizacja testu ciągłości	Brzęczyk i LED

Test RCD	230V, 50Hz~400Hz
Wykrywanie polaryzacji	Dodatnia i ujemna
Autotest	Tak
Test bez zasilania	Nie
Przekroczenie napięcia	713V~788V
Tryb cichy	Tak
Automatyczne czuwanie	Tak
Latarka	Tak
Wskaźnik niskiego poziomu baterii	Tak
Klasa szczelności	IP65
Kategoria pomiarowa	CAT IV 600V
Zasilanie	Bateria 1.5V (R03) × 2
Waga	280 g
Wymiary	272 mm × 85 mm × 31 mm
Kolor	Czerwono-szary