

Link do produktu: <https://www.sigma.shop.pl/tester-smd-uni-t-ut116c-p-74884.html>



Tester SMD UNI-T UT116C

Cena	79,00 zł
Numer katalogowy	52278-uniw
Kod producenta	UT116C

Opis produktu

Tester SMD UNI-T UT116C

Tester SMD UNI-T UT116C to wszechstronne i kompaktowe urządzenie pomiarowe, idealne dla serwisów elektronicznych oraz zakładów produkcyjnych. Przyrząd umożliwia automatyczne rozpoznawanie i pomiar parametrów takich komponentów jak rezystory, kondensatory (do 100 mF), diody, a także testowanie polaryzacji diod Zenera. UT116C pozwala dodatkowo na pomiar napięcia stałego do 36 V oraz sprawdzanie stanu akumulatora przy obciążeniu 10 mA. Dzięki funkcji pomiaru ciągłości i wbudowanemu wskaźnikowi LED urządzenie zapewnia szybkie i czytelne wyniki, niezależnie od intensywności pracy. Dodatkowo produkt posiada certyfikaty CE i UKCA, potwierdzające wysokie standardy jakości i bezpieczeństwa.

Szeroki zakres funkcji dla profesjonalistów

Tester UT116C łączy w sobie wiele funkcji w jednym, kompaktowym urządzeniu. Automatyczna identyfikacja elementów upraszcza codzienną pracę, a możliwość ręcznego sprawdzania polaryzacji diod LED i Zenera pozwala na dokładną analizę układów elektronicznych. Dodatkowo UT116C umożliwia wygodne pomiary napięcia DC oraz stanu akumulatora, co czyni go niezwykle wszechstronnym narzędziem w warsztacie elektronika.

Przemysłana konstrukcja dla jeszcze większej wygody

Konstrukcja UT116C została zaprojektowana z myślą o maksymalnej ergonomii – ruchoma końcówka testera obracająca się o 180° pozwala na łatwe odczyty wyników, nawet w trudno dostępnych miejscach. Zintegrowany wskaźnik LED i niewielkie wymiary sprawiają, że tester jest nie tylko funkcjonalny, ale również wyjątkowo wygodny w codziennym użytkowaniu. UNI-T UT116C to niezastąpione wsparcie w każdym profesjonalnym serwisie elektronicznym, zapewniające bezpieczeństwo i precyzję podczas każdej pracy.

W zestawie

- tester SMD
- bateria
- instrukcja obsługi

Producent
Model
Liczba wyświetlanych cyfr
Rezystancja

UNI-T
UT116C
6000
60 MΩ

Pojemność	100 mF
Test diod	3,2 V
Test LED/stabilivolt	Okolo 21 V / 1 mA
Test ciągłości obwodu	< 50 Ω
Pomiar napięcia DC (DCV)	36 V
Test akumulatora/baterii	Prąd obciążenia = 10 mA
Automatyczny wybór zakresu	Tak
Automatyczna identyfikacja komponentów	Tak
Automatyczne wyłączanie	Tak
Zasilanie	2 × bateria 1,5 V (R03)
Wymiary wyświetlacza	39 mm × 20 mm
Kolor	Czerwony i szary
Waga	Okolo 80 g
Wymiary	204 mm × 33 mm × 25 mm