

Link do produktu: <https://www.sigma.shop.pl/tester-solar-mppt-uni-t-ut673pv-p-78323.html>

Tester Solar MPPT Uni-T UT673PV

Cena	199,00 zł
Numer katalogowy	57947-uniw
Kod producenta	UT673PV

Opis produktu

Tester Solar MPPT Uni-T UT673PV

Uni-T UT673PV to poręczny tester paneli fotowoltaicznych, który pozwala szybko sprawdzić najważniejsze parametry pracy modułu i wykryć ewentualne nieprawidłowości. Urządzenie mierzy maksymalną moc panelu, napięcie i prąd w punkcie mocy maksymalnej, a także napięcie obwodu otwartego oraz prąd zwarcia. Dzięki dużemu ekranowi wszystkie wyniki są widoczne jednocześnie, co ułatwia szybką ocenę stanu panelu i przyspiesza pracę w terenie.

Szybki pomiar najważniejszych parametrów

Model UT673PV umożliwia pomiar maksymalnej mocy w zakresie 5–800 W, napięcia maksymalnego i napięcia obwodu otwartego od 12 do 60 V oraz prądu maksymalnego i prądu zwarcia od 0 do 35 A. Urządzenie obsługuje tryb ręczny i automatyczny testu MPPT, co pozwala dopasować sposób pracy do konkretnej sytuacji. Funkcja Data Hold dodatkowo ułatwia odczyt i zapis wyników podczas pomiarów.

Wygodne narzędzie do pracy z instalacjami PV

Tester nie wymaga baterii, ponieważ jest zasilany bezpośrednio z panelu słonecznego, co zwiększa wygodę użytkowania i eliminuje konieczność dodatkowego ładowania. Duży wyświetlacz LCD o wymiarach 52 x 66 mm poprawia czytelność danych, a dołączone przewody testowe MC4 ułatwiają szybkie podłączenie urządzenia. Dodatkowym atutem są zabezpieczenia przed odwrotną polaryzacją, przepięciem, nadprądem, przegrzaniem i przeciążeniem mocy, co zwiększa bezpieczeństwo pracy.

W zestawie

- Tester MPPT
- Przewody testowe MC4
- Instrukcja obsługi

Specyfikacja

Producent	Uni-T
Model	UT673PV
Typ	Tester Solar MPPT
Maksymalny pomiar mocy	5~800W $\pm(1.0\%+10)$
Maksymalny prąd DC	0~35A $\pm(1.5\%+5)$
Maksymalne napięcie DC	12~60V $\pm(1.5\%+5)$

Napięcie obwodu otwartego DC	12~60V $\pm(1.5\%+5)$
Prąd zwarciaowy DC	0~35A $\pm(1.5\%+5)$
Wyświetlacz	LCD 52 × 66 mm
Zasilanie	Bezpośrednio z panelu słonecznego
Tryby testowe	Ręczny i automatyczny test MPPT
Data Hold	Tak
Kategoria przepięciowa	CAT 0 60V
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	Tak
Ochrona przeciwprzepięciowa	Tak
Ochrona nadprądowa	Tak
Ochrona przed przegrzaniem	Tak
Ochrona przed przeciążeniem mocy	Tak
Certyfikaty	CE, cETLus, RoHS