

Link do produktu: <https://www.sigma.shop.pl/true-rms-cyfrowy-multimetr-uni-t-ut139a-p-78278.html>



True RMS Cyfrowy Multimetr Uni-T UT139A

Cena **164,90 zł**

Numer katalogowy **57835-uniw**

Kod producenta **UT139A**

Opis produktu

True RMS Cyfrowy Multimetr Uni-T UT139A

Uni-T UT139A to multimetr cyfrowy True RMS zaprojektowany z myślą o pracy elektryków, którzy potrzebują wygodnego i bezpiecznego narzędzia do codziennych pomiarów. Urządzenie pracuje w kategorii CAT III 600V, oferuje funkcję NCV do szybkiej kontroli stanu instalacji oraz czytelny wyświetlacz wspierany przez 31-segmentowy bargraf analogowy. To model, który łączy podstawową funkcjonalność serii z praktycznymi rozwiązaniami ułatwiającymi pracę w terenie.

Podstawowe pomiary z dodatkowymi funkcjami

Model UT139A umożliwia pomiar napięcia DC i AC do 600 V, prądu DC i AC do 10 A, rezystancji, pojemności oraz częstotliwości, a dodatkowo oferuje test baterii 1,5 V i 9 V. Na tle pozostałych modeli wyróżnia się maksymalnym odczytem 2000 oraz obecnością funkcji V.F.C., czyli filtru dolnoprzepustowego. Automatyczna i ręczna zmiana zakresów pozwala dopasować sposób pracy do konkretnego pomiaru i zwiększa wygodę użytkowania.

Wygoda obsługi i bezpieczeństwo pracy

UT139A został wyposażony w test diod, brzęczyk ciągłości, pomiar cyklu pracy, funkcję Data Hold, tryb Relative oraz podświetlenie LCD. Seria UT139 oferuje również pełne zabezpieczenie w zakresie 600 V, automatyczne wyłączenie oraz funkcję True RMS, która zwiększa dokładność pomiarów. To praktyczne rozwiązanie dla użytkowników, którzy szukają solidnego multimetru do standardowych zadań elektrycznych.

W zestawie

- Cyfrowy Multimetr
- Baterie AA x2
- Przewody testowe x1

Specyfikacja

Producent
Model
Typ
Napięcie DC
Napięcie AC
Prąd DC

Uni-T
UT139A
Multimetr cyfrowy True RMS
20mV / 200mV / 2V / 20V / 200V / 600V $\pm(0,5\%+2)$
20mV / 200mV / 2V / 20V / 200V / 600V $\pm(1,0\%+3)$
200 μ A / 2000 μ A / 20mA / 200mA / 2A / 10A $\pm(1,0\%+2)$

Prąd AC	200μA / 2000μA / 20mA / 200mA / 2A / 10A ±(1,2%+3)
Rezystancja	200Ω / 2kΩ / 20kΩ / 200kΩ / 2MΩ / 20MΩ ±(1,0%+2)
Pojemność	9,999nF ~ 99,99mF ±(4,0%+5)
Częstotliwość	10Hz ~ 10MHz ±(0,1%+4)
Test baterii	1,5V / 9V ±(1,0%+2)
Maksymalny odczyt	2000
Pasma przenoszenia AC	45Hz ~ 400Hz
Zmiana zakresów	Automatyczna i manualna
Funkcje	True RMS, NCV, test diod, brzęczyk ciągłości, cykl pracy, Data Hold, tryb Relative, podświetlenie LCD, V.F.C
Bezpieczeństwo	CAT III 600V
Zasilanie	2x bateria 1,5V AA
Waga	354 g
Wymiary	175 mm x 81 mm x 48,5 mm
Wymiary wyświetlacza	58 mm x 36 mm
Certyfikaty	CE, UKCA, cETLus