

Link do produktu: <https://www.sigma.shop.pl/true-rms-cyfrowy-multimetr-uni-t-ut139b-p-78279.html>

True RMS Cyfrowy Multimetr Uni-T UT139B

Cena	179,00 zł
Numer katalogowy	57836-uniw
Kod producenta	UT139B

Opis produktu

True RMS Cyfrowy Multimetr Uni-T UT139B

Uni-T UT139B to multimetr cyfrowy True RMS przeznaczony do codziennych pomiarów elektrycznych, który łączy wygodną obsługę z większą dokładnością odczytu. Urządzenie pracuje w kategorii CAT III 600V, oferuje funkcję NCV do szybkiego sprawdzania stanu instalacji oraz czytelny wyświetlacz wspierany przez 31-segmentowy bargraf analogowy. To model pośredni w serii, który zapewnia dobry balans między funkcjonalnością a precyzją.

Większa precyzja i wygoda pomiaru

Model UT139B umożliwia pomiar napięcia DC i AC do 600 V, prądu DC i AC do 10 A, rezystancji, pojemności oraz częstotliwości. W porównaniu z modelem UT139A oferuje wyższy maksymalny odczyt 4000, zachowując jednocześnie funkcję V.F.C i automatyczną oraz ręczną zmianę zakresów. Dzięki temu lepiej sprawdza się tam, gdzie potrzebna jest większa precyzja i wygodniejsza kontrola wyników.

Funkcje zwiększające komfort pracy

UT139B został wyposażony w test diod, brzęczyk ciągłości, pomiar cyklu pracy, funkcję Data Hold, tryb Relative, funkcję Max/Min oraz podświetlenie LCD. Seria UT139 zapewnia również pełne zabezpieczenie w zakresie 600 V, automatyczne wyłączanie oraz pomiar True RMS. To praktyczny wybór dla użytkowników, którzy chcą korzystać z bardziej rozbudowanego multimetru do pracy serwisowej i elektrycznej.

W zestawie

- Cyfrowy multimetr
- Baterie AA x2
- Przewody testowe x1 para

Specyfikacja

Producent	Uni-T
Model	UT139B
Typ	Multimetr cyfrowy True RMS
Napięcie DC	40mV / 400mV / 4V / 40V / 400V / 600V $\pm(0,5\%+2)$
Napięcie AC	40mV / 400mV / 4V / 40V / 400V / 600V $\pm(0,8\%+3)$
Prąd DC	400μA / 4000μA / 40mA / 400mA / 4A / 10A $\pm(1,0\%+2)$

Prąd AC	400μA / 4000μA / 40mA / 400mA / 4A / 10A ±(1,2%+3)
Rezystancja	400Ω / 4kΩ / 40kΩ / 400kΩ / 4MΩ / 40MΩ ±(1,0%+2)
Pojemność	9,999nF ~ 99,99mF ±(4,0%+5)
Częstotliwość	10Hz ~ 10MHz ±(0,1%+4)
Maksymalny odczyt	4000
Pasmo przenoszenia AC	45Hz ~ 400Hz
Zmiana zakresów	Automatyczna i manualna
Funkcje	True RMS, NCV, test diod, brzęczyk ciągłości, cykl pracy, Data Hold, tryb Relative, Max/Min, podświetlenie LCD, V.F.C
Bezpieczeństwo	CAT III 600V
Zasilanie	2x bateria 1,5V AA
Waga	354 g
Wymiary	175 mm x 81 mm x 48,5 mm
Wymiary wyświetlacza	58 mm x 36 mm
Certyfikaty	CE, UKCA, cETLus