

Link do produktu: <https://www.sigma.shop.pl/true-rms-cyfrowy-multimetr-uni-t-ut139c-p-78280.html>

True RMS Cyfrowy Multimetr Uni-T UT139C

Cena	209,00 zł
Numer katalogowy	57837-uniw
Kod producenta	UT139C

Opis produktu

True RMS Cyfrowy Multimetr Uni-T UT139C

Uni-T UT139C to najbardziej rozbudowany model z tej grupy, przeznaczony dla użytkowników, którzy oczekują szerokiego zakresu pomiarów i większej dokładności odczytu. Urządzenie pracuje w kategorii CAT III 600V, oferuje funkcję NCV do szybkiej kontroli stanu instalacji oraz czytelny wyświetlacz z 31-segmentowym bargrafem analogowym. To model, który najlepiej sprawdzi się podczas bardziej wymagających prac elektrycznych i serwisowych.

Najszersze możliwości pomiarowe w serii

Model UT139C umożliwia pomiar napięcia DC i AC do 600 V, prądu DC i AC do 10 A, rezystancji, pojemności, częstotliwości oraz temperatury w stopniach Celsjusza i Fahrenheita. Wyróżnia się maksymalnym odczytem 6000, najszerszym pasmem przenoszenia AC do 1 kHz oraz obecnością funkcji V.F.C. Automatyczna i ręczna zmiana zakresów pozwala wygodnie dopasować urządzenie do różnych zadań pomiarowych.

Rozbudowane funkcje i większa wygoda pracy

UT139C został wyposażony w test diod, brzęczyk ciągłości, pomiar cyklu pracy, funkcję Data Hold, tryb Relative, funkcję Max/Min oraz podświetlenie LCD. Seria UT139 zapewnia pełne zabezpieczenie w zakresie 600 V, automatyczne wyłączenie oraz pomiar True RMS, co przekłada się na bezpieczeństwo i wygodę użytkownika. Dodatkowa termopara w zestawie pozwala od razu korzystać z funkcji pomiaru temperatury.

W zestawie

- Cyfrowy multimetr
- Baterie AA x2
- Przewody testowe
- Termopara
- Instrukcja obsługi

Specyfikacja

Producent
Model
Typ
Napięcie DC

Uni-T
UT139C
Multimetr cyfrowy True RMS
60mV / 600mV / 6V / 60V / 600V $\pm(0,5\%+2)$

Napięcie AC	60mV / 600mV / 6V / 60V / 600V $\pm(0,8\%+3)$
Prąd DC	600 μ A / 6000 μ A / 60mA / 600mA / 6A / 10A $\pm(1,0\%+2)$
Prąd AC	600 μ A / 6000 μ A / 60mA / 600mA / 6A / 10A $\pm(1,2\%+3)$
Rezystancja	600 Ω / 6k Ω / 60k Ω / 600k Ω / 6M Ω / 60M Ω $\pm(1,0\%+2)$
Pojemność	9,999nF ~ 99,99mF $\pm(4,0\%+5)$
Częstotliwość	10Hz ~ 10MHz $\pm(0,1\%+4)$
Temperatura °C	-40°C ~ 1000°C $\pm(1,0\%+3)$
Temperatura °F	-40°F ~ 1832°F $\pm(1,5\%+5)$
Maksymalny odczyt	6000
Pasma przenoszenia AC	45Hz ~ 1kHz
Zmiana zakresów	Automatyczna i manualna
Funkcje	True RMS, NCV, test diod, brzęczyk ciągłości, cykl pracy, Data Hold, tryb Relative, Max/Min, podświetlenie LCD, V.F.C
Bezpieczeństwo	CAT III 600V
Zasilanie	2x bateria 1,5V AA
Waga	354 g
Wymiary	175 mm x 81 mm x 48,5 mm
Wymiary wyświetlacza	58 mm x 36 mm
Certyfikaty	CE, UKCA, cETLus