

Link do produktu: <https://www.sigma.shop.pl/uchwyt-do-aparatu-pgytech-beetle-clip-v2-p-74624.html>



Uchwyt do aparatu PGYTECH Beetle Clip V2

Cena	189,00 zł
Numer katalogowy	50831-uniw
Kod producenta	P-CG-186
Rodzaj	Mocowanie

Opis produktu

Mocowanie do aparatów PGYTech Beetle Clip V2

Mocowanie PGYTECH Beetle Clip V2 pozwala na szybkie i pewne przenoszenie aparatu bez konieczności korzystania z klasycznych pasków. Akcesorium umożliwia błyskawiczne wpięcie i wypięcie sprzętu jedną ręką, dzięki czemu aparat jest zawsze pod ręką gotowy do uchwycenia idealnego kadru. System SnapLock z płytką Arca-Type zapewnia szeroką kompatybilność i łatwą integrację z większością statywów oraz akcesoriów.

Solidne mocowanie i maksymalne bezpieczeństwo

Beetle Clip V2 to ulepszony system mocowania, który dzięki dwustopniowej blokadzie chroni aparat przed przypadkowym wypięciem. Wykonanie z lekkiego, ale wytrzymałego stopu aluminium sprawia, że konstrukcja wytrzymuje obciążenie do 30 kg, zapewniając stabilność nawet w trudnym terenie. Antypoślizgowe podkładki oraz wzmocniony pasek TPU zapewniają, że klips pozostaje na swoim miejscu bez względu na warunki.

Regulacja i wszechstronność

Dzięki czteropunktowej regulacji i dwupozycyjnemu systemowi dopasowania klips można łatwo dostosować do różnych grubości pasków i uprząży. Akcesorium pasuje do szerokości do 80 mm i grubości do 20 mm, co czyni je uniwersalnym rozwiązaniem dla fotografów korzystających z plecaków czy pasów biodrowych.

Lekka, kompaktowa konstrukcja

Mimo wysokiej wytrzymałości Beetle Clip V2 waży jedynie 79 g, więc jest niemal niewyczuwalny podczas noszenia. Specjalna powłoka zabezpiecza powierzchnię przed zarysowaniami i korozją, zapewniając trwałość na wiele lat.

Producent	PGYTech
Kod producenta	P-CG-186
Kompatybilność	95% kwadratowych płytek typu Arca Quick-Release
Maksymalne obciążenie	30 kg
Kompatybilny rozmiar paska	Szerokość paska ≤ 80 mm, grubość paska ≤ 20 mm
Materiał główny	Stop aluminium + wzmocnione tworzywo sztuczne
Waga	79 g
Zabezpieczenia:	System podwójnej blokady zapobiegający przypadkowemu

Płytką Quick Release

Wykończenie powierzchni

Obsługa kamer sportowych

wypięciu, mocowanie z wykorzystaniem zamkniętej, tkanej pętli zaciskowej

Opatentowany mechanizm zapobiegający luzowaniu oraz

łożyskowa konstrukcja zapewniająca bezpieczeństwo

Młotkowana powłoka lakiernicza, odporna na zużycie i zarysowania

Tak