

Link do produktu: <https://www.sigma.shop.pl/urzadzenie-rozruchowe-lokithor-j3250-pro-74-24wh-3250a-p-77647.html>



Urządzenie rozruchowe LOKITHOR J3250 Pro 74,24Wh 3250A

Cena	849,00 zł
Numer katalogowy	58880-uniw
Kod producenta	J3250 PRO
Natężenie (A)	3250
Cechy dodatkowe	Funkcja latarki, Ładowanie smartfonów
Pojemność (mAh)	5800
Napięcie (V)	12

Opis produktu

Urządzenie rozruchowe LOKITHOR J3250 Pro 74,24Wh 3250A

LOKITHOR J3250 PRO to wydajny starter samochodowy o prądzie szczytowym 3250A, przeznaczony do uruchamiania silników benzynowych do 9.5L oraz diesla do 7.5L. Urządzenie wykorzystuje nowoczesną baterię LiFePO4 (LFP), oferującą ponad 8000 cykli pracy przy 50% rozładowania, co znacząco wydłuża żywotność i ogranicza koszty eksploatacji. Model ten łączy funkcję jump startera i powerbanku o mocy 100W z szybkim, dwukierunkowym ładowaniem – pełne naładowanie zajmuje około 60 minut. Solidna konstrukcja, zaawansowane zabezpieczenia oraz odporność na trudne warunki sprawiają, że sprzęt sprawdzi się zarówno na co dzień, jak i w sytuacjach awaryjnych.

Wysoka moc i szerokie zastosowanie

Starter zapewnia prąd rozruchowy 3250A, co umożliwia uruchamianie różnych pojazdów – od motocykli i samochodów osobowych, po SUV-y, pick-upy i większe auta użytkowe. Dzięki wsparciu dla dużych jednostek napędowych sprawdzi się zarówno w codziennym użytkowaniu, jak i podczas pracy w trudniejszych warunkach terenowych.

Technologia LiFePO4 i długi czas pracy

Zastosowana bateria litowo-żelazowo-fosforanowa gwarantuje wyjątkową trwałość oraz stabilną pracę przez długi czas. Ponad 8000 cykli ładowania przy częściowym rozładowaniu przekłada się na wieloletnie użytkowanie bez spadków wydajności. Dodatkowo bardzo niski poziom samorozładowania (0.66 mAh) pozwala utrzymać urządzenie w gotowości nawet do 42 miesięcy po pełnym naładowaniu.

Szybkie ładowanie i funkcja powerbanku

Wbudowany powerbank o pojemności 74.24Wh umożliwia zasilanie urządzeń mobilnych, takich jak smartfony czy laptopy. Dwukierunkowe szybkie ładowanie USB-C o mocy 100W pozwala zarówno błyskawicznie naładować sam starter, jak i podłączyć inne urządzenia. Urządzenie oferuje różne porty, w tym USB-A, USB-C oraz wyjście DC, co zwiększa jego uniwersalność.

Inteligentne systemy i bezpieczeństwo

Model J3250 PRO został wyposażony w technologię ConnectMax, która automatycznie analizuje jakość połączenia z

akumulatorem i wykrywa ewentualne problemy, takie jak zabrudzenia czy słaby kontakt. Całość wspiera aż 10 systemów zabezpieczeń, chroniących m.in. przed odwrotną polaryzacją, zwarcie, przegrzaniem, przeciążeniem czy przeładowaniem. Czytelny wyświetlacz informuje o napięciu oraz ewentualnych błędach, ułatwiając bezpieczne użytkowanie.

Odporność i dodatkowe funkcje

Obudowa o klasie szczelności IP65 zabezpiecza urządzenie przed wodą i pyłem, co pozwala korzystać z niego w trudnych warunkach pogodowych, w temperaturach od -4°F do 140°F. Wbudowana latarka LED o mocy 400 lumenów oferuje tryb standardowy, stroboskopowy oraz SOS, zwiększając bezpieczeństwo po zmroku.

Prosta obsługa i zawartość zestawu

Urządzenie jest intuicyjne w obsłudze – w trybie standardowym wystarczy podłączyć zaciski, uruchomić sprzęt i odpalić pojazd. Tryb Boost umożliwia rozruch przy bardzo niskim napięciu akumulatora. Kompaktowe wymiary (10.67 x 3.78 x 8.34 cala) ułatwiają przechowywanie, a w zestawie znajdują się przewody z zaciskami, kable, instrukcja oraz torba transportowa.

W zestawie

- Urządzenie rozruchowe
- Adapter 12V
- Kabel USB-A do USB-C
- Kabel USB-C do USB-C
- Instrukcja obsługi

Producent	LOKITHOR
Model	J3250 PRO
Kompatybilność napięcia	12V
Pojemność akumulatora	74.24 Wh (5800mAh)
Typ baterii	LiFePO4
Prąd szczytowy	3250 A
Temperatura pracy	-20°C do 60°C (-4°F ~ 140°F)
Żywotność	8000 cykli
Napięcie wejściowe AC / DC	USB-C 100W, DC 20V/5A 100W
Wyjście ładowania	USB-A 12V/1.5A 18W, USB-C 20V/5A 100W, DC 12V/10A
Maksymalna pojemność akumulatora pojazdu	Benzyna ≤ 9.5L, Diesel ≤ 7.5L
Klasa szczelności	IP65
USB-A (wyjście)	12V / 1.5A 18W
USB-C (wejście/wyjście)	5-20V = 5A, max 100W
Wyjście DC (tryb zasilania)	12V / 10A
Latarka LED	400 lumenów, tryb SOS / Strobe
Czas czuwania	42 miesiące (0.66mAh self-discharge, 1260 dni)
Wymiary	10.67" D x 3.78" W x 8.34" H