

Link do produktu: <https://www.sigma.shop.pl/urzadzenie-rozruchowe-lokithor-j5000-pro-99-84wh-5000a-p-77648.html>



Urządzenie rozruchowe LOKITHOR J5000 PRO 99,84Wh 5000A

Cena	929,00 zł
Numer katalogowy	58881-uniw
Kod producenta	J5000 PRO
Natężenie (A)	5000
Cechy dodatkowe	Funkcja latarki, Ładowanie smartfonów
Pojemność (mAh)	7800
Napięcie (V)	12

Opis produktu

Urządzenie rozruchowe LOKITHOR J5000 PRO 99,84Wh 5000A

LOKITHOR J5000 PRO to zaawansowane urządzenie rozruchowe oferujące wysoki prąd szczytowy 5000A, które umożliwia uruchamianie silników benzynowych do 12.0L oraz diesla do 10.0L. Wyposażony w nowoczesną baterię LiFePO4 o pojemności 99.84Wh, zapewnia długą żywotność, wysoką stabilność oraz bezpieczeństwo użytkowania. Dzięki technologii CONNECTMAX urządzenie automatycznie optymalizuje połączenie z akumulatorem, a szybkie ładowanie PD 100W pozwala na pełne naładowanie w zaledwie 60 minut. To wszechstronne rozwiązanie łączy funkcję boostera, powerbanku oraz latarki LED, oferując niezawodność w każdej sytuacji.

Szerokie spektrum zastosowań

Urządzenie generuje prąd rozruchowy na poziomie 5000 amperów, co pozwala na uruchamianie szerokiej gamy pojazdów – od samochodów osobowych po większe maszyny wykorzystywane w gospodarstwach, na budowach czy w portach. Dzięki wysokiej wydajności sprawdza się zarówno w codziennym użytkowaniu, jak i w wymagających warunkach terenowych.

Trwała bateria LiFePO4 i technologia CONNECTMAX

Zastosowana bateria LiFePO4 wyróżnia się wysoką stabilnością chemiczną i długą żywotnością, oferując ponad 2000 cykli przy pełnym rozładowaniu oraz nawet 8000 cykli przy 50%. To rozwiązanie znacznie przewyższa tradycyjne akumulatory pod względem trwałości i bezpieczeństwa. Technologia CONNECTMAX automatycznie wykrywa opór na zaciskach i dostosowuje parametry pracy, zapewniając pewny rozruch nawet przy zabrudzonych lub utlenionych klemach.

Szybkie ładowanie i funkcja powerbanku

Model J5000 PRO obsługuje dwukierunkowe szybkie ładowanie PD o mocy 100W, co umożliwia pełne naładowanie urządzenia w około 60 minut. Dzięki portom USB-C i USB-A oraz wyjściu DC 12V możliwe jest ładowanie różnych urządzeń, takich jak smartfony, laptopy czy inne akcesoria elektroniczne, co czyni urządzenie praktycznym źródłem energii w podróży.

Zaawansowane zabezpieczenia oraz czytelna diagnostyka

Urządzenie zostało wyposażone w 10 systemów ochrony, które zabezpieczają przed iskrzeniem, odwrotną polaryzacją, przegrzaniem, zwarcie czy przeładowaniem. Wbudowany wyświetlacz oraz system komunikatów informują o stanie pracy,

błędach i nieprawidłowym podłączeniu, ułatwiając obsługę i zwiększając bezpieczeństwo.

Odporność na warunki i solidna konstrukcja

Obudowa o klasie szczelności IP65 chroni urządzenie przed pyłem i zachlapaniami, co pozwala na bezpieczne użytkowanie w trudnych warunkach. Booster działa w szerokim zakresie temperatur od -20°C do 60°C, dzięki czemu sprawdzi się zarówno zimą, jak i podczas upałów.

Dodatkowe funkcje

Urządzenie pełni również rolę powerbanku o energii 99.84Wh oraz wyposażone jest w latarkę LED o mocy 400 lumenów z trybami SOS i stroboskop. Niski poziom samorozładowania (0.46 mAh) pozwala utrzymać gotowość nawet do 46 miesięcy. Obsługa jest intuicyjna – tryb standardowy umożliwia szybki rozruch, a tryb BOOST pozwala uruchomić pojazd nawet przy bardzo rozładowanym akumulatorze.

Kompaktowy format

Urządzenie ma wymiary 27.10 × 9.60 × 21.18 cm i zostało zaprojektowane z myślą o wygodnym przechowywaniu. W zestawie znajdują się przewody USB-A do USB-C, USB-C do USB-C, kabel 12V DC, torba transportowa oraz instrukcja, dzięki czemu produkt jest gotowy do użycia od razu po wyjęciu z opakowania.

W zestawie

- Urządzenie rozruchowe
- Kabel USB-A do USB-C
- Kabel USB-C do USB-C
- Kabel do ładowania DC 12V
- Torba do przechowywania akcesoriów

Producent	LOKITHOR
Model	J5000 PRO
Kompatybilność napięcia	12V
Pojemność akumulatora	99.84Wh (7800 mAh)
Typ baterii	LiFePO4
Prąd szczytowy	5000 A
Temperatura pracy	-20°C do 60°C (-4°F ~ 140°F)
Żywotność	8000 cykli (przy 50% rozładowania)
Napięcie wejściowe AC / DC	USB-C 100W
Wyjście ładowania	USB-C, USB-A, DC 12V
Maksymalna pojemność akumulatora pojazdu	Benzyna ≤ 12.0L, Diesel ≤ 10.0L
Klasa szczelności	IP65
USB-A (wyjście)	12V / 1.5A 18W
USB-C (wejście/wyjście)	20V / 5A, max 100W
Wyjście DC	12V / 10A
Latarka LED	400 lumenów, tryb SOS / Strobe
Czas czuwania	46 miesięcy (0.46 mAh self-discharge)
Wymiary	27.1 × 9.6 × 21.2 cm (10.67" D x 3.78" W x 8.34" H)