

Link do produktu: <https://www.sigma.shop.pl/wentylator-sportowy-cycplus-f1-p-76668.html>



Wentylator sportowy Cycplus F1

Cena	809,00 zł
Numer katalogowy	56596-uniw
Kod producenta	F1-SF

Opis produktu

Wentylator sportowy Cycplus F1

Cycplus F1 to wydajny wentylator sportowy zaprojektowany z myślą o treningach kolarskich w pomieszczeniach. Wyposażony w silnik BLDC i szerokie łopatki odśrodkowe – generuje strumień powietrza o maksymalnej prędkości do 50 km/h, zapewniając natychmiastowe ochłodzenie nawet podczas intensywnego wysiłku. Do dyspozycji masz także 5 trybów pracy i dwie opcje montażu – na stojaku o regulowanej wysokości lub na podstawie. Dostępna jest też aplikacja, która pozwala wygodnie zmieniać ustawienia.

Wydajny silnik BLDC i zoptymalizowany przepływ powietrza

Wbudowany silnik BLDC charakteryzuje się wysoką efektywnością, długą żywotnością i niskim poziomem hałasu. Konstrukcja z szerokimi łopatkami odśrodkowymi, podwójnymi wlotami i obudową typu „snail shell” zapewnia silny, stabilny i równomierny przepływ powietrza oraz prędkość do 50 km/h. Takie rozwiązanie pozwala na szybkie schłodzenie organizmu i utrzymanie optymalnej temperatury podczas całej sesji treningowej.

Inteligentne tryby pracy

Cycplus F1 oferuje pięć trybów pracy. W trybie Speed automatycznie dostosowuje swoje działanie do prędkości jazdy, w trybie Heart Rate do tętna, a w trybie Power do mocy. Tryb Smart umożliwia jednocześnie wykorzystanie wielu czujników, zapewniając inteligentne, dynamiczne dostosowanie chłodzenia do poziomu wysiłku, a Manual umożliwia ręczną zmianę ustawień (po połączeniu z pilotem zdalnego sterowania).

Sterowanie aplikacją i zapamiętywanie ustawień

Aplikacja umożliwia przełączanie się między trybami, regulację prędkości nawiewu, parowanie czujników, ustawianie stref tętna i wiele więcej. Wystarczy kilka kliknięć, aby dostosować działanie wentylatora do swoich potrzeb treningowych! Co więcej, urządzenie zapamiętuje ostatnie ustawienia i automatycznie łączy się ze sparowanymi sensorami, dzięki czemu nie musisz za każdym razem konfigurować wszystkiego od nowa.

Cicha praca

Dzięki podwójnemu systemowi redukcji hałasu, który obejmuje cichy silnik BLDC i łopatki o niskim poziomie wibracji, wentylator działa z głośnością zaledwie około 45 dB – to mniej więcej tyle, co w przypadku rozmowy czy pracy lodówki. Taki poziom pozwala trenować w komfortowych warunkach – możesz na przykład spokojnie oglądać serial podczas ćwiczeń.

Elastyczny montaż i regulacja kierunku nawiewu

Cycplus F1 oferuje dwa sposoby montażu: na regulowanym stojaku o zakresie wysokości od 95 do 145 cm lub na podstawie podłogowej, która umożliwia regulację kąta nawiewu od 0° do 60° w górę. Dzięki temu możesz precyzyjnie skierować strumień powietrza. Zalecana odległość ustawienia wentylatora od roweru wynosi około 1 m, co zapewnia optymalny efekt chłodzenia.

Solidna konstrukcja i praktyczne detale

Obudowa wentylatora wykonana jest z wytrzymałego, odpornego na zużycie tworzywa ABS. Zdemontowana kratka ułatwia czyszczenie, a prosty panel z przyciskami umożliwia intuicyjną obsługę. Ponadto nieużywana podstawa podłogowa może pełnić funkcję podkładki pod przednie koło roweru, zwiększając komfort i stabilność treningu. Dodatkowo w skład zestawu wchodzi wygodny w użyciu pilot zdalnego sterowania, a także smycz i dwie silikonowe opaski, które pozwalają na przykład przymocować go do kierownicy.

W zestawie

- Wentylator Cycplus F1 x1
- Regulowany statyw x1
- Podstawa podłogowa x1
- Podstawa podwyższająca x1
- Pilot zdalnego sterowania x1
- Opaski silikonowe x2
- Smycz x1
- Podkładka x1
- Śrubokręt x1
- Śruba typu L x1
- Śruby M5 x2
- Zapasowe śruby M5 x2
- Zapasowe śruby M3 x2
- Zasilacz DC x1
- Przewód zasilający AC x1
- Instrukcja obsługi x1

Producent	Cycplus
Model	F1
Moc znamionowa	68 W
Maksymalna prędkość obrotowa	1280 RPM
Maksymalny przepływ powietrza	670 m³/h
Maksymalna prędkość nawiewu	50 km/h
Regulacja kąta nawiewu (z podstawą podłogową)	0-60°
Poziom hałas	Ok. 45 dB
Protokół połączenia czujników	ANT+
Protokół połączenia mobilnego	BLE
Zakres temperatury pracy	Od 0°C do 40°C
Prąd wejściowy	100-240 V 50/60 Hz
Wyjście zasilacza	36 V 3 A maks.
Waga	5,5 kg
Zakres regulacji wysokości	95-145 cm
Średnica podstawy podwyższającej	44 cm
Wymiary z podstawą podłogową	26,8 x 21,5 x 37 cm