

Link do produktu: <https://www.sigma.shop.pl/wizualny-lokalizator-uszkodzen-uni-t-ut691-01-p-78326.html>



Wizualny lokalizator uszkodzeń Uni-T UT691-01

Cena	109,00 zł
Numer katalogowy	57960-uniw
Kod producenta	UT691-01

Opis produktu

Wizualny lokalizator uszkodzeń Uni-T UT691-01

Uni-T UT691-01 to wizualny lokalizator uszkodzeń przeznaczony do wykrywania usterek w światłowodach, identyfikacji włókien oraz prac serwisowych przy instalacjach optycznych. Urządzenie wykorzystuje czerwony laser o długości fali 650 ± 10 nm i oferuje tryb pracy ciągłej oraz impulsowej, co ułatwia lokalizowanie uszkodzeń i kontrolę poprawności połączeń. Moc wyjściowa na poziomie co najmniej 1 mW pozwala na pracę z odcinkami światłowodu o długości od 2 do 3 km, a uniwersalne złącze FC 2,5 mm zapewnia kompatybilność z popularnymi instalacjami światłowodowymi.

Wygodna obsługa podczas codziennej pracy

Urządzenie wyposażono w akumulator litowo-polimerowy 3,7 V o pojemności 1050 mAh, który zapewnia ponad 12 godzin pracy na jednym ładowaniu. Wskaźnik poziomu baterii, wbudowana latarka LED oraz funkcja automatycznego wyłączenia po 15 minutach zwiększają komfort użytkowania i pomagają oszczędzać energię. Antypoślizgowa obudowa spełniająca normę IP54 oraz odporność na upadki z wysokości 1 metra sprawiają, że lokalizator dobrze sprawdza się podczas pracy w terenie, a niewielkie wymiary $130 \times 38 \times 27$ mm i masa 62 g ułatwiają jego transport i przechowywanie.

W zestawie

- Lokalizator
- Instrukcja obsługi

Specyfikacja

Producent	Uni-T
Model	UT691-01
Typ	Wizualny lokalizator uszkodzeń
Moc wyjściowa lasera	≥ 1 mW
Zasięg światłowodu	2~3 km
Długość fali światła czerwonego	650 ± 10 nm
Adapter światłowodowy	Uniwersalne złącze 2,5 mm FC
Typ baterii	Polimerowa bateria litowa 3.7V 1050mAh
Czas pracy baterii	12h
Wskaźnik stanu baterii	4 niebieskie diody LED
Tryb lasera	Ciągły
Tryb lasera	Impulsowy
Napięcie i prąd ładowania	DC 5V, <1A

Automatyczne wyłączenie	15 min, możliwość ręcznej regulacji
Symbol ostrzegawczy	Tak
Ostrzeżenie	Tak
Test wytrzymałości przycisków	5000 razy
Test upadku	1m
Klasa ochrony	IP54
Latarka LED	Tak
Kolor	Czerwony i szary
Waga	62g
Wymiary	130mm x 38mm x 27mm
Certyfikaty	CE, UKCA