

Link do produktu: <https://www.sigma.shop.pl/wykrywacz-wyciekow-czynnika-chlodniczego-uni-t-ut336a-p-78359.html>



Wykrywacz wycieków czynnika chłodniczego Uni-T UT336A

Cena	239,00 zł
Numer katalogowy	58066-uniw
Kod producenta	UT336A

Opis produktu

Wykrywacz wycieków czynnika chłodniczego Uni-T UT336A

Uni-T UT336A to poręczny wykrywacz wycieków czynnika chłodniczego, który wykorzystuje sensor oparty na zjawisku ujemnego wyładowania koronowego. Urządzenie oferuje wysoką czułość do 3 g/rok, nagrzewa się w zaledwie 3 sekundy i pozwala regulować czułość w 6 poziomach, dzięki czemu łatwiej dopasować jego działanie do miejsca i warunków pracy. Model ten sprawdza się podczas serwisu klimatyzacji, układów chłodniczych, lodówek oraz w motoryzacji, a alarm dźwiękowy i świetlny pomaga szybko namierzyć miejsce nieszczelności.

Dokładna praca i wygodna obsługa

UT336A wykrywa trzy główne grupy halogenowych czynników chłodniczych: CFC, HCFC i HFC, dlatego znajduje zastosowanie w wielu typowych pracach serwisowych. Funkcja automatycznego resetu po uruchomieniu oraz zerowanie ułatwiają rozpoczęcie pomiaru i poprawiają precyzję wykrywania w praktyce. Dodatkowym ułatwieniem jest wskaźnik poziomu baterii, tryb wyciszenia oraz automatyczne wyłączenie, które pomaga oszczędzać energię i wydłuża czas pracy urządzenia nawet do 20 godzin.

W zestawie

- Wykrywacz wycieków czynnika chłodniczego Uni-T UT336A
- Skrócona instrukcja obsługi
- Instrukcja bezpieczeństwa
- Baterie alkaliczne AA x 4
- Sonda pomocnicza

Producent	Uni-T
Model	UT336A
Maksymalna czułość	3 g/rok
Czas nagrzewania	3 s
Regulacja czułości	6 poziomów
Alarm	dźwiękowy i świetlny
Poziomy sygnał alarmu	6
Obsługiwane czynniki chłodnicze	CFC, HCFC, HFC
Wskaźnik stanu baterii	tak
Funkcja zerowania	tak
Żywotność sondy	około 50 h w normalnych warunkach pracy

Temperatura pracy	0°C do 50°C
Wilgotność pracy	poniżej 95% RH, bez kondensacji
Zasilanie	4 baterie AA
Wymiary	190 × 65 × 43 mm (bez sondy)
Waga netto	312 g (bez baterii)