

Link do produktu: <https://www.sigma.shop.pl/wykrywacz-wyciekow-czynnika-chlodniczego-uni-t-ut336b-p-78358.html>



Wykrywacz wycieków czynnika chłodniczego Uni-T UT336B

Cena **449,00 zł**

Numer katalogowy **58065-uniw**

Kod producenta **UT336B**

Opis produktu

Wykrywacz wycieków czynnika chłodniczego Uni-T UT336B

Wykrywacz wycieków czynnika chłodniczego Uni-T UT336B to poręczne i precyzyjne urządzenie wyposażone w czuły sensor półprzewodnikowy, które umożliwia szybkie wykrywanie nieszczelności w instalacjach chłodniczych. Oferuje wysoką dokładność detekcji na poziomie do 3 g/rok, regulację czułości w 6 poziomach oraz sygnalizację dźwiękową i wizualną, co przekłada się na skuteczną i wygodną pracę. Dzięki funkcji automatycznego resetu po uruchomieniu oraz wbudowanemu podświetleniu sondy, które zmienia kolor wraz z alarmem, użytkownik ma pełną kontrolę nad pomiarem nawet w trudniejszych warunkach. Sprzęt obsługuje popularne czynniki chłodnicze typu CFC, HCFC i HFC, dlatego sprawdzi się zarówno w serwisie klimatyzacji, jak i naprawach urządzeń chłodniczych czy motoryzacji.

Precyzyjna detekcja i szybka reakcja

Zastosowanie sensora półprzewodnikowego sprawia, że urządzenie reaguje szybko i dokładnie na obecność wycieku. Regulacja czułości pozwala dopasować działanie do konkretnego środowiska, co zmniejsza ryzyko błędnych wskazań i ułatwia lokalizację nawet niewielkich nieszczelności. W efekcie praca jest bardziej efektywna i mniej czasochłonna.

Wygoda użytkowania i praktyczne rozwiązania

UT336B został zaprojektowany z myślą o codziennym użytkowaniu, dlatego oferuje intuicyjną obsługę oraz funkcje takie jak wyciszenie alarmu czy automatyczne wyłączanie. Wbudowane podświetlenie sondy poprawia widoczność miejsca pomiaru, a długi czas pracy na baterii – do 10 godzin – pozwala na komfortową pracę bez częstych przerw. Solidna konstrukcja i żywotność sondy do około 2 lat przekładają się na niezawodność w dłuższej perspektywie.

W zestawie

- Wykrywacz wycieków czynnika chłodniczego
- Skrócona instrukcja obsługi
- Instrukcja bezpieczeństwa
- Bateria alkaliczna AA x 4
- Pokrowiec materiałowy

Producent
Model
Sensor

Uni-T
UT336B
półprzewodnikowy

Maksymalna czułość	3 g/rok
Czas nagrzewania	ok. 60 s
Regulacja czułości	6 poziomów
Poziomy alarmu świetlnego	6
Sygnalizacja dźwiękowa i wizualna	tak
Wskaźnik stanu baterii	tak
Reset zera	tak
Podświetlenie sondy	tak
Żywotność sensora	ok. 2 lata (przy 2,5 h pracy dziennie)
Zakres pracy	0°C–50°C, <95% RH
Zasilanie	4 × bateria AA
Wymiary	190 × 65 × 43 mm (bez sondy)
Waga	282 g (bez baterii)