

Link do produktu: <https://www.sigma.shop.pl/wyzwalacz-lampy-blyskowej-neewer-qz-c-p-78601.html>



Wyzwalacz lampy błyskowej NEEWER QZ-C

Cena	399,00 zł
Numer katalogowy	60221-uniw
Kod producenta	10106168

Opis produktu

Wyzwalacz lampy błyskowej NEEWER QZ-C

NEEWER QZ-C to zaawansowany bezprzewodowy wyzwalacz lamp błyskowych TTL, który zapewnia pełną kontrolę nad oświetleniem w studiu i podczas sesji plenerowych. Obsługuje tryby TTL, manualny i stroboskopowy, oferuje szybką synchronizację HSS do 1/8000 s oraz umożliwia sterowanie nawet pięcioma grupami lamp w zasięgu do 100 metrów. Kolorowy ekran dotykowy HD OLED, wbudowany akumulator 1000 mAh i kompaktowa konstrukcja o wymiarach 64 × 41 × 38 mm sprawiają, że jest to wygodne i niezwykle funkcjonalne narzędzie dla wymagających fotografów.

Intuicyjna obsługa jak w smartfonie

Kolorowy ekran HD OLED z obsługą dotykową pozwala szybko zmieniać ustawienia za pomocą tapnięć i przesunięć palcem. Regulowana jasność wyświetlacza gwarantuje dobrą widoczność zarówno w studiu, jak i w pełnym słońcu, a funkcja blokady ekranu zabezpiecza przed przypadkową zmianą parametrów podczas pracy. Dodatkowo fizyczne przyciski i pokrętło wielofunkcyjne umożliwiają wygodne sterowanie także w rękawiczkach.

TTL, HSS i funkcja TCM dla szybszej pracy

Wyzwalacz obsługuje automatyczny pomiar TTL, manualną regulację mocy od 1/128 do 1/1 oraz błysk stroboskopowy. Synchronizacja HSS do 1/8000 s pozwala fotografować z szeroko otwartą przysłoną nawet przy intensywnym świetle dziennym. Bardzo praktyczna funkcja TCM umożliwia jednym kliknięciem zmianę ustawień TTL na wartości manualne, co ułatwia zachowanie idealnie dobranej ekspozycji i dalszą precyzyjną regulację.

Bezprzewodowy system 2.4G o zasięgu 100 metrów

NEEWER QZ-C korzysta z systemu NEEWER 2.4G Wireless Q System, który zapewnia stabilną komunikację na dystansie do 100 metrów. Obsługa 5 grup (A-E), 32 kanałów oraz identyfikatorów ID od 01 do 99 pozwala budować rozbudowane zestawy oświetleniowe bez ryzyka zakłóceń. Funkcja skanowania wolnych kanałów automatycznie wyszukuje najlepsze ustawienia transmisji.

Kompatybilność z lampami NEEWER i Godox

Wyzwalacz współpracuje z wieloma lampami NEEWER, w tym modelami Q200, Q4, Q6, Q120, Z1, Z2, Z2PRO, Z3 oraz Z880. Po przełączeniu do trybu X Mode i aktualizacji oprogramowania może także sterować wybranymi lampami Godox zgodnymi z systemem 2.4G X System. Dzięki temu łatwo dopasujesz go do istniejącego zestawu oświetleniowego i zyskasz większą elastyczność podczas pracy.

Sterowanie światłem modelującym i zoomem

Z poziomu ekranu można wygodnie włączać i regulować jasność światła modelującego oraz ustawiać zoom lampy w trybie automatycznym lub manualnym w zakresie od 20 do 200 mm. Pozwala to precyzyjnie dopasować charakter i kierunek światła do fotografowanej sceny, co przekłada się na lepsze efekty bez konieczności podchodzenia do lamp.

Wbudowany akumulator i kompaktowa konstrukcja

Akumulator litowy 3,7 V o pojemności 1000 mAh zapewnia od 6 do 10 godzin pracy, a pełne ładowanie przez port USB-C trwa około 2,5 godziny. Złącze USB-C służy również do aktualizacji firmware, co pozwala zachować kompatybilność z nowymi urządzeniami. Niewielka waga 60 g oraz szybkozłączna blokada gorącej stopki gwarantują wygodę użytkowania i stabilne mocowanie na aparacie.

W zestawie

- 1 x Wyzwalacz błysku QZ
- 1 x Kabel USB na Typ C
- 1 x Etui / pokrowiec do przechowywania

Producent	NEEWER
Model	QZ-C
Typ urządzenia	Bezprzewodowy wyzwalacz lamp błyskowych TTL
Kompatybilność	Zgodny z aparatami Canon
Wbudowany akumulator	3,7 V, 1000 mAh, 3,7 Wh
Czas ładowania	2,5 godziny
Automatyczny pomiar błysku TTL	Tak
Manualny tryb błysku (M)	Tak
Błysk stroboskopowy (Multi)	Tak
Synchronizacja na pierwszą kurtynę	Tak
Synchronizacja na drugą kurtynę	Tak
Szybka synchronizacja (HSS)	Tak (do 1/8000 s)
Kompensacja ekspozycji błysku (FEC)	±3 EV (regulowana w krokach co 1/3 EV)
Kontrola sygnału dźwiękowego	Możliwość sterowania dźwiękiem gotowości lampy z poziomu wyzwalacza
Ustawienia ZOOM	Automatyczne (AUTO), Manualne (20-200 mm)
Funkcja TCM	Konwersja wartości automatycznych TTL na wartości manualne (M)
Aktualizacja oprogramowania (Firmware)	Przez port USB-C
Funkcja pamięci ustawień	Tak
Ekran wyświetlacza	Kolorowy ekran dotykowy HD OLED z regulacją jasności
Zasięg transmisji	0-100 m
Kanały	32 (CH1-CH32)
Grupy / Bezprzewodowe ID	5 grup (A, B, C, D, E) / ID: OFF (wyłączone), 01-99
Wymiary	64 × 41 × 38 mm
Waga	60 g