

Link do produktu: <https://www.sigma.shop.pl/zestaw-do-monitoringu-imou-cctv-kit-lite-wifi-p-78691.html>

Zestaw do monitoringu IMOU CCTV Kit-Lite, WiFi



Cena	1 199,00 zł
Numer katalogowy	60347-uniw
Kod producenta	CCTV Kit-Lite
Łączność	Wi-Fi

Opis produktu

Zestaw do monitoringu IMOU CCTV Kit-Lite, WiFi

Zestaw IMOU CCTV Kit-Lite WiFi to rozwiązanie do kompleksowej ochrony posesji, obejmujące 4 kamery IMOU Bullet 2 oraz 4-kanalowy rejestrator Wi-Fi NVR z wbudowanym dyskiem HDD o pojemności 1TB. System oferuje monitoring w rozdzielczości 1080P Full HD, zapewniając wyraźny obraz przez całą dobę. Dzięki kompresji Smart H.265 możliwe jest znaczne wydłużenie czasu przechowywania nagrań – na karcie 256 GB zapiszesz nawet około 24 dni materiału, podczas gdy w starszym standardzie H.264 byłoby to około 12 dni. Automatyczne parowanie urządzeń w ciągu 120 sekund upraszcza instalację i eliminuje konieczność skomplikowanej konfiguracji.

Wyraźny obraz i szerokie pole widzenia

Kamery Bullet 2 zostały wyposażone w przetwornik 1/2.8" 2MP Progressive CMOS, który rejestruje obraz w rozdzielczości 1920 × 1080 przy płynności do 25/30 kl./s. Szerokie kąty widzenia (108° w poziomie, 56° w pionie i 128° po przekątnej) pozwalają skutecznie objąć monitoringiem większy obszar. Tryb nocny o zasięgu do 30 metrów zapewnia czytelny obraz w ciemności, a technologia Smart Colour Night Vision umożliwia rejestrowanie obrazu w kolorze po wykryciu ruchu dzięki wbudowanemu reflektorowi.

Inteligentna detekcja i natychmiastowe powiadomienia

Zastosowana funkcja wykrywania ludzi precyzyjnie identyfikuje sylwetki, ograniczając liczbę fałszywych alarmów wywołanych np. przez zwierzęta czy ruch liści. Możliwość ustawienia regionu detekcji pozwala skupić monitoring na najważniejszych strefach. Po wykryciu zdarzenia natychmiast otrzymasz powiadomienie na smartfon, co pozwala szybko zareagować.

Aktywna ochrona i komunikacja w czasie rzeczywistym

System nie tylko rejestruje zdarzenia, ale również aktywnie reaguje. Wbudowany reflektor oraz alarm o głośności 110 dB mogą automatycznie odstraszyć intruza już w momencie wykrycia ruchu. Dodatkowo kamery wyposażono w mikrofon i głośnik, co umożliwia prowadzenie dwukierunkowej rozmowy – wygodnie porozmawiasz z domownikami, kurierem lub ostrzeżesz niepożądane osoby bezpośrednio z aplikacji.

Stabilna łączność i otwarty system

Łączność Wi-Fi w standardzie IEEE802.11b/g/n (2.4 GHz) oraz podwójne anteny 2x2 MIMO zapewniają stabilny sygnał o zasięgu do 100 metrów w otwartym terenie. System wspiera protokół Onvif, co oznacza, że nie jest rozwiązaniem zamkniętym – w przyszłości możesz podłączyć kompatybilne urządzenia innych producentów. To większa elastyczność i możliwość

rozbudowy monitoringu bez konieczności wymiany całego zestawu.

Elastyczne przechowywanie danych i dostęp zdalny

Nagrania możesz przechowywać na trzy sposoby: na wbudowanym dysku NVR (1TB), na kartach microSD w kamerach (do 256 GB) lub w chmurze. Usługa chmurowa umożliwia podgląd na żywo, odtwarzanie nagrań i zapis zdarzeń, jednak obejmuje 30-dniowy okres próbny – po jego zakończeniu wymagana jest subskrypcja. Całość uzupełnia możliwość zdalnego dostępu do systemu przez aplikację mobilną.

Wydajny rejestrator i pełna kontrola nagrań

Dołączony rejestrator NVR obsługuje 4 kanały i dekoduje obraz 1080P przy 25 kl./s. Oferuje przepustowość zapisu do 40 Mbps (LAN) oraz 16 Mbps przez Wi-Fi. Wyposażono go w wyjścia HDMI i VGA (do 1080P), port Ethernet, port SATA (obsługa dysków do 8TB) oraz porty USB 2.0. Do wyboru są różne tryby nagrywania – ciągły 24/7, po wykryciu ruchu, alarmowy, harmonogram lub ręczny – a także możliwość tworzenia kopii zapasowych przez USB lub sieć.

Odporna konstrukcja do pracy na zewnątrz

Kamery spełniają normę IP67, co oznacza pełną odporność na deszcz, śnieg i pył, dzięki czemu sprawdzą się w każdych warunkach atmosferycznych. Regulowany uchwyt umożliwia precyzyjne ustawienie kąta widzenia. Niski pobór mocy (poniżej 5.32 W dla kamer i do 10 W dla NVR bez dysku) pozwala na ciągłą pracę systemu bez nadmiernego zużycia energii.

W zestawie:

- Kamera x4
- Rejestrator Wi-Fi NVR (z wbudowanym dyskiem 1 TB HDD)
- Skrócona instrukcja obsługi

Ogólne (kamery i rejestrator)

Producent	IMOU
Model	CCTV Kit-Lite

Ogólne (kamera)

Zasilanie	DC 12V/1A
Pobór mocy	< 5.32 W
Wymiary	147,7 mm x 74,2 mm x 74,2 mm

Kamera

Przetwornik obrazu	1/2.8" 2 Megapixel Progressive CMOS
Rozdzielczość	2MP (1920 x 1080)
Tryb nocny	Zasięg 30 m (98 ft)
Pole widzenia	108° (H), 56° (V), 128° D

Wideo i audio (kamera)

Kompresja wideo	H.265/H.264
Liczba klatek na sekundę	Do 25/30 kl./s
Mikrofon	Wbudowany mikrofon i głośnik, alarm o głośności 110 dB
Oświetlenie	Wbudowany reflektor

Sieć (kamera)

Ethernet
Wi-Fi

1 x port Ethernet 100 Mbps
IEEE802.11b/g/n, zasięg 100 m w otwartej przestrzeni,
zewnętrzne podwójne anteny, 2 x 2 MIMO

Interfejsy dodatkowe (kamera)

Karta Micro SD
Przycisk Reset

Obsługa do 256 GB
Tak

Ogólne (rejestrator)

Zasilanie
Pobór mocy
Wymiary

DC 12V/1.5A
≤ 10 W (bez dysku twardego)
260 mm x 248 mm x 48 mm

Wideo i audio (rejestrator)

Wejście
Kompresja wideo
Zdolność dekodowania
Prędkość zapisu
Wyświetlacz

Obsługa 4 kanałów
H.265/H.264
4 kanały przy 1080P 25 kl./s
40 Mbps dla połączenia przewodowego, 16 Mbps dla Wi-Fi
VGA, HDMI (rozdzielczość do 1080P)

Funkcje (rejestrator)

OSD

Tryb nagrywania
Detekcja ruchu wideo
Synchronizacja odtwarzania
Tryb kopii zapasowej

Nazwa kamery, czas, blokada kamery, detekcja ruchu,
nagrywanie
Ręczny, alarm, detekcja ruchu, harmonogram
Tak
Wszystkie kanały
Urządzenie USB / sieć

Sieć (rejestrator)

Ethernet
Wi-Fi

1 port RJ-45 (10/100 Mbps)
IEEE802.11b/g/n (2.4 GHz)

Interfejsy dodatkowe (rejestrator)

SATA
USB

1 port SATA 2.0, do 8 TB
2 porty (2 x USB 2.0)