

Link do produktu: <https://www.sigma.shop.pl/zestaw-do-monitoringu-wifi-cctv-kit-pro-imou-p-78527.html>

Zestaw do monitoringu WiFi CCTV Kit-Pro IMOU

Cena	1 299,00 zł
Numer katalogowy	59819-uniw
Kod producenta	CCTV Kit-Pro
Zasilanie	Przewodowe
Funkcje dodatkowe	Alarm, Diody LED, Dwustronne audio, Podczerwień, Wykrywanie człowieka
Łączność	Wi-Fi
Aplikacja	Inna
Rodzaj	Zewnętrzna
Zapisywanie materiału	chmura, Dysk HDD
Obrotowa	Tak
Jakość zapisu	Full HD

Opis produktu

Zestaw do monitoringu WiFi CCTV Kit-Pro IMOU

MOU Kit-Pro to system monitoringu z 4 kamerami IMOU Bullet 2C i rejestratorem Wi-Fi NVR, który umożliwia szybkie uruchomienie bez skomplikowanej instalacji. Kamery nagrywają obraz w jakości 1080P Full HD (2 MP), a automatyczne parowanie zajmuje około 120 sekund, dzięki czemu konfiguracja jest prosta i nie wymaga zaawansowanej wiedzy. Wbudowany dysk 1 TB pozwala od razu rozpocząć nagrywanie, a kompresja H.265 umożliwia przechowywanie większej ilości materiału bez szybkiego zapełniania pamięci. Zasięg Wi-Fi do 100 m w otwartej przestrzeni oraz klasa szczelności IP67 sprawiają, że zestaw dobrze sprawdza się zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków.

Szczegółowy obraz i szerokie pole widzenia

Kamery wykorzystują przetwornik 1/2.8" 2 MP Progressive CMOS i rejestrują obraz w rozdzielczości 1920 × 1080. Kąt widzenia 102° w poziomie, 54° w pionie i 120° po przekątnej pozwala objąć szeroki obszar bez konieczności instalowania dodatkowych urządzeń. Płynność nagrań do 25/30 kł./s zapewnia czytelny obraz, co ma znaczenie przy analizie zdarzeń.

Monitoring także po zmroku

Widzenie nocne o zasięgu do 30 metrów pozwala kontrolować otoczenie również w ciemności. Dzięki temu system sprawdza się w miejscach wymagających stałego nadzoru – niezależnie od pory dnia.

Stabilne połączenie i szybka konfiguracja

Łączność w standardzie IEEE802.11 b/g/n (2.4 GHz) oraz podwójne anteny zapewniają stabilne działanie systemu. Zasięg do 100 metrów w otwartej przestrzeni daje swobodę rozmieszczenia kamer. Automatyczne parowanie upraszcza uruchomienie i ogranicza konieczność ręcznej konfiguracji.

Praktyczne funkcje

System wykrywa ruch i wysyła powiadomienia na telefon, co umożliwia szybkie sprawdzenie zdarzenia. Dostępne są również funkcje takie jak harmonogram nagrywania oraz odtwarzanie materiału ze wszystkich kanałów. Kamery posiadają wbudowany mikrofon oraz obsługują karty microSD o pojemności do 256 GB, co pozwala na dodatkowy zapis nagrań bezpośrednio na urządzeniu.

Efektywne nagrywanie i większa pojemność

Rejestrator wykorzystuje kompresję H.265/H.264, co pozwala ograniczyć zużycie miejsca na dysku. Wbudowany dysk 1 TB umożliwia długotrwałe przechowywanie nagrań, a obsługa nośników do 8 TB przez port SATA daje możliwość rozbudowy. Prędkość zapisu do 40 Mbps (połączenie przewodowe) i 16 Mbps przez Wi-Fi zapewnia stabilne działanie systemu.

Funkcjonalny rejestrator i dostęp zdalny

Rejestrator wyposażono w porty HDMI i VGA (do 1080P), port sieciowy RJ-45 (10/100 Mbps), złącza RCA In i RCA Out oraz 2 porty USB 2.0. Obsługuje funkcje OSD, różne tryby nagrywania (ręczny, alarmowy, harmonogram) oraz tworzenie kopii zapasowych przez USB lub sieć. Dostęp z poziomu chmury umożliwia podgląd na żywo i odtwarzanie nagrań z dowolnego miejsca.

W zestawie:

- Kamera x4
- Rejestrator Wi-Fi NVR (z wbudowanym dyskiem 1 TB HDD)
- Skrócona instrukcja obsługi

Ogólne (kamery i rejestrator)

Producent
Model

IMOU
CCTV Kit-Pro

Ogólne (kamera)

Zasilanie
Pobór mocy
Wymiary

DC 12V/0,5A
< 3,5 W
147,7 mm x 74,2 mm x 74,2 mm

Kamera

Przetwornik obrazu
Rozdzielczość
Tryb nocny
Pole widzenia

1/2.8" 2 Megapixel Progressive CMOS
2MP (1920 x 1080)
Zasięg 30 m (98 ft)
102° (H), 54° (V), 120° (D)

Wideo i audio (kamera)

Kompresja wideo
Liczba klatek na sekundę
Mikrofon

H.265/H.264
Do 25/30 kl./s
Wbudowany

Sieć (kamera)

Ethernet
Wi-Fi

1 x port Ethernet 100 Mbps
IEEE802.11b/g/n, podwójne anteny

Interfejsy dodatkowe (kamera)

Karta Micro SD
Przycisk Reset

Obsługa do 256 GB
Tak

Ogólne (rejestrator)

Zasilanie
Pobór mocy
Wymiary

DC 12V/1.5A
≤ 10 W (bez dysku twardego)
260 mm x 248 mm x 48 mm

Wideo i audio (rejestrator)

Wejście
Kompresja wideo
Zdolność dekodowania
Prędkość zapisu
Wyświetlacz

Obsługa 4 kanałów
H.265/H.264
4 kanały przy 1080P 25 kl./s
40 Mbps dla połączenia przewodowego, 16 Mbps dla Wi-Fi
VGA, HDMI (rozdzielczość do 1080P)

Funkcje (rejestrator)

OSD

Tryb nagrywania
Detekcja ruchu wideo
Synchronizacja odtwarzania
Tryb kopii zapasowej

Nazwa kamery, czas, blokada kamery, detekcja ruchu,
nagrywanie
Ręczny, alarm, detekcja ruchu, harmonogram
Tak
Wszystkie kanały
Urządzenie USB / sieć

Sieć (rejestrator)

Ethernet
Wi-Fi

1 port RJ-45 (10/100 Mbps)
IEEE802.11b/g/n (2.4 GHz)

Interfejsy dodatkowe (rejestrator)

SATA
USB

1 port SATA 2.0, do 8 TB
2 porty (2 x USB 2.0)