

Link do produktu: <https://www.sigma.shop.pl/zestaw-glowica-termostatyczna-imou-kit-trv1-eu-2-zigbee-p-74263.html>



Zestaw głowica termostatyczna IMOU KIT-TRV1-EU-2 ZigBee

Cena	205,00 zł
Numer katalogowy	49625-uniw
Kod producenta	KIT-TRV1-EU-2

Opis produktu

Zestaw głowica termostatyczna ZigBee IMOU KIT-TRV1-EU-2 z 6 adapterami i bramką

Zestaw głowica termostatyczna ZigBee IMOU KIT-TRV1-EU-2 z 6 adapterami i bramką

Zestaw termostatycznej głowicy ZigBee IMOU KIT-TRV1-EU-2 to nowoczesne rozwiązanie do inteligentnego zarządzania temperaturą w domu. Dzięki zaawansowanej technologii, precyzyjnej kontroli i bogatym funkcjom, zapewnia wygodę, oszczędność energii i komfort cieplny. W zestawie znajdziesz głowicę termostatyczną TRV1, bramkę ZigBee oraz 6 adapterów, które pozwalają na instalację w różnych typach grzejników.

Uniwersalne dopasowanie dzięki 6 adapterom

IMOU TRV1 jest kompatybilny z wieloma modelami grzejników dzięki 6 dołączonym adapterom: RA, RAV, RAVL, CAL, M28 i GIA. Bez względu na rodzaj zaworu w Twoim domu, z łatwością zamontujesz głowicę termostatyczną, eliminując obawy związane z niepasującymi elementami.

Precyzyjna kontrola temperatury

Głowica IMOU TRV1 pozwala na dokładną regulację temperatury z precyzją do 0,5°C i błędem nie większym niż $\pm 0,3^{\circ}\text{C}$. Gwarantując większą kontrolę nad komfortem cieplnym i efektywniejsze zarządzanie energią w porównaniu do tradycyjnych zaworów.

Inteligentne wykrywanie otwarcia okna

Gdy otworzysz okno, TRV1 automatycznie wyczuje gwałtowny spadek temperatury o 1,5°C i zamknie zawór, aby uniknąć niepotrzebnego zużycia energii. To praktyczne rozwiązanie pomaga w oszczędzaniu ciepła i obniżeniu rachunków za ogrzewanie.

Automatyczne uruchamianie na podstawie lokalizacji

Z funkcji geolokalizacji, TRV1 automatycznie dostosuje temperaturę lub uruchomi się, gdy znajdziesz się w określonej odległości od domu. Nie musisz pamiętać o ręcznym włączaniu ogrzewania – system zrobi to za Ciebie.

Zaawansowana bramka ZG2

Bramka ZigBee ZG2 pełni rolę centrum sterowania systemem ogrzewania. Umożliwia podłączenie nawet 32 urządzeń i zapewnia zdalną kontrolę przez aplikację IMOU Life. Dzięki funkcji lokalnego alarmu system działa nawet w przypadku braku połączenia z internetem. Bramka ZG2 obsługuje protokół ZigBee 3.0 i łączy się z domową siecią Wi-Fi 2,4 GHz, oferując szybkie i stabilne połączenie.

Wygodna obsługa przez aplikację i głos

Sterowanie głowicą IMOU TRV1 jest proste i intuicyjne. Możesz zarządzać ustawieniami zdalnie za pomocą aplikacji IMOU Life lub za pomocą komend głosowych. Obsługiwane są popularne asystenty głosowe, co sprawia, że zarządzanie temperaturą staje się jeszcze bardziej komfortowe.

Funkcja przeciwarzamrożeniowa dla bezpieczeństwa

TRV1 automatycznie uruchamia ogrzewanie, jeśli wykryje niską temperaturę w pomieszczeniu, zapobiegając zamarzaniu rur. Dzięki temu masz pewność, że instalacja grzewcza jest chroniona nawet podczas dłuższej nieobecności.

Energooszczędność i długotrwała praca

Głowica zasilana jest przez 2 baterie AA i korzysta z energooszczędnego protokołu ZigBee 3.0, co zapewnia długą żywotność baterii. Dodatkowo aplikacja IMOU Life poinformuje Cię o niskim poziomie naładowania baterii, aby zapobiec nieoczekiwanym przerwom w działaniu.

Idealne rozwiązanie dla nowoczesnego domu

Zestaw IMOU KIT-TRV1-EU-2 to połączenie nowoczesnych technologii, wygody i oszczędności. Dzięki możliwości podłączenia do 32 urządzeń, funkcji blokady rodzicielskiej oraz inteligentnemu harmonogramowi, zarządzanie temperaturą w domu stanie się prostsze i bardziej efektywne niż kiedykolwiek wcześniej.

W zestawie

- Inteligentna głowica TRV1 x1
- Adapter x6
- Bateria AA x2
- Skrócona instrukcja obsługi x1
- Informacje o producencie x1
- Informacje o częstotliwości radiowej RF x1
- Uwaga dotycząca bezpieczeństwa baterii x1
- Inteligentna bramka ZG2 x1
- Kabel USB x1
- Zasilacz x1

Producent
Model

IMOU
KIT-TRV1-EU-2

Inteligentna głowica TRV1

Źródło zasilania	2 x Bateria AA
Napięcie	3V
Tryb komunikacji	Zigbee
Transmisja bezprzewodowa	100m
Aplikacja Imou	iOS, Android
Ustawiony zakres temperatur	5~35°C
Dokładność ustawienia temperatury	0.5°C
Zakres temperatury pracy	0~55°C
Zakres wilgotności pracy	0 ~ 95% wilgotności względnej (bez kondensacji)
Temperatura wysyłki i przechowywania	-10~60°C
Certyfikacja	CE, RoHS
Żywotność baterii	7 miesięcy

Inteligentna bramka ZG2

Napięcie robocze
Temperatura pracy
Wilgotność robocza
Metoda instalacji
Wygląd Rozmiar
Waga
Protokół bezprzewodowy

DC 5V
-10~55°C
0~95% wilgotności względnej, bez kondensacji
Montaż na biurku
ø74.8x24mm
60g
Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz, Zigbee3.0