

Link do produktu: <https://www.sigma.shop.pl/zestaw-pedalow-pxn-pd-hm-hamulecgaz-pc-p-75800.html>



Zestaw pedałów PXN PD HM hamulec+gaz (PC)

Cena	309,00 zł
Numer katalogowy	54719-uniw
Kod producenta	PD HM BT

Opis produktu

Zestaw pedałów PXN PD HM - hamulec i gaz (Windows 7/8/10/11)

PXN PD HM to solidny zestaw pedałów hamulca i gazu, który zapewnia autentyczne odczucia podczas symulacji wyścigów. Dzięki metalowej konstrukcji, automatycznej kalibracji oraz wysokiej precyzji działania możesz cieszyć się pełną kontrolą nad pojazdem – od płynnego przyspieszania po dynamiczne hamowanie. Sprzęt współpracuje z komputerami PC z systemami Windows 7/8/10/11 i jest kompatybilny z bazą PXN.

Stabilność i trwałość konstrukcji

Zestaw wykonano z wytrzymałych materiałów, które gwarantują odporność na intensywne użytkowanie i stabilne działanie nawet w wymagających warunkach. Każdy element został zaprojektowany tak, aby sprostać dynamicznym manewrom podczas gry.

Automatyczna kalibracja dla perfekcyjnej kontroli

Pedały automatycznie kalibrują się przy pierwszym pełnym wciśnięciu, zapewniając precyzyjne odwzorowanie ruchów. Dzięki temu nie musisz tracić czasu na ręczne ustawienia – od razu możesz skupić się na rywalizacji.

Prosta instalacja i konfiguracja

Montaż zestawu zajmuje tylko chwilę – wystarczy połączyć pedały za pomocą przewodu RJ11, podpiąć kabel USB do PC i ewentualnie skonfigurować parametry w dedykowanym oprogramowaniu PXN SimRacing. Kompaktowe wymiary sprawiają, że łatwo dostosujesz pedały do swojej przestrzeni gamingowej.

W zestawie:

- Pedał gazu
- Pedał hamulca
- Zestaw tłumiący
- Kabel USB-C do USB-A
- Kabel USB-C do USB-C
- Kabel Dual-RJ11
- Nakrętka M6 x5
- Podkładka M6 x10
- Klipsy do kabli

-
- Klucz imbusowy 4 mm
 - Klucz imbusowy 2,5 mm
 - Śruba KM6x50 mm x2
 - Śruba KQ4x6 mm x8
 - Śruba TM6x30 mm x2
 - Śruba TM6x12 mm x3
 - Klucz dwustronny M6
 - Instrukcja obsługi

Producent

Model

Metoda połączenia

Wymiary produktu

Waga

Temperatura pracy

Wilgotność pracy

PXN

PD HM BT

przewodowa

ok. 350 × 342 × 224 mm

ok. 2943 g

od 10 do 40°C

od 20 do 80%