

Link do produktu: <https://www.sigma.shop.pl/zestaw-pxn-vd6-eu-p-77175.html>

## Zestaw PXN VD6 EU



|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | <b>1 799,00 zł</b>   |
| Numer katalogowy | <b>57697-uniw</b>    |
| Kod producenta   | <b>VD6-Bundle-EU</b> |

### Opis produktu

#### Zestaw PXN VD6 EU

PXN VD6 EU to kompletny zestaw do symulatorów wyścigowych, który składa się z kierownicy z napędem Direct Drive, metalowej bazy, pedałów i uchwytu montażowego. Silnik o stałym momencie obrotowym 6 Nm zapewnia precyzyjne i mocne sprzężenie zwrotne, które oddaje to, co dzieje się na torze – od poślizgu kół po nierówności nawierzchni. Całość została wykonana z trwałych materiałów, takich jak stop aluminium, a dzięki rozdzielczości 24-bit i czujnikom Hall'a, każdy ruch kierownicy i pedałów jest rejestrowany dokładnie i bez opóźnień. Zestaw działa na PC i współpracuje z popularnymi symulatorami wyścigowymi, między innymi Assetto Corsa, Forza Horizon 5, DiRT Rally 2.0, iRacing, F1, Le Mans Ultimate czy Euro Truck Simulator 2.

#### Niezawodne działanie

Wbudowany algorytm PXN Sense+ wykorzystuje dane z gry, by odwzorować zachowanie auta na różnych nawierzchniach. Dzięki temu możesz poczuć, jak zmienia się przyczepność w czasie poślizgu czy przy nagłej zmianie kierunku. Z kolei aluminiowa obudowa w połączeniu z inteligentnym systemem chłodzenia oraz czujnikami temperatury, sprawia, że baza zachowuje stabilność nawet przy wielogodzinnej grze.

#### Silnik serwo z szybkim czasem reakcji

W bazie zastosowano 20-biegunowy silnik DD o niskiej bezwładności. Oferuje on szybszą reakcję na ruchy kierownicy i bardziej bezpośrednie przeniesienie siły. W porównaniu do starszych modeli na rynku, silnik w PXN VD6 działa wydajniej i generuje mniej strat energii. Moment obrotowy 6Nm pozostaje stały, co oznacza stabilne odczucia niezależnie od długości sesji.

#### Precyzja dzięki 24-bitowemu enkoderowi

Za dokładność działania odpowiada 24-bitowy enkoder magnetyczny, który śledzi ruchy kierownicy z dokładnością do ponad 16 milionów punktów na obrót. Dzięki temu każda zmiana kąta obrotu przekłada się na płynniejszą i bardziej naturalną reakcję w grze. Opóźnienie wynosi mniej niż 1 ms, co pozwala na niemal natychmiastową odpowiedź układu.

#### Prosta kalibracja i obsługa

PXN VD6 współpracuje z oprogramowaniem SimRacing, w którym w kilka chwil można ustawić siłę sprzężenia zwrotnego, przypisać przyciski oraz skalibrować pedały. Gotowe profile ułatwiają start, a intuicyjny interfejs pozwala szybko dopasować bazę do konkretnej gry lub preferencji użytkownika.

---

## Kierownica do symulacji wyścigów

W skład zestawu wchodzi również 11-calowa kierownica wyścigowa zaprojektowana z myślą o użytkownikach baz Direct Drive PXN VD4 i VD6. Kierownica wyposażona jest w 19 programowalnych przycisków, co ułatwia szybki dostęp do najważniejszych funkcji w grze. Zintegrowane manetki zmiany biegów oparte na technologii Hall Effect zapewniają wyraźny skok i większą precyzję, co ma znaczenie w kluczowych momentach jazdy. Dodatkowo pasek LED służy jako obrotomierz, ułatwiając kontrolę nad silnikiem.

## Zestaw pedałów i uchwyt montażowy w zestawie

Metalowa konstrukcja gazu i hamulca została oparta na technologii Hall Effect, która zapewnia wysoką precyzję działania bez konieczności kalibracji. Pedały mają możliwość regulacji wysokości, kąta nachylenia i położenia, dzięki czemu łatwo dopasujesz je do swojego stanowiska. Zestaw można też rozbudować o pedał sprzęgła, tworząc pełny układ dla bardziej realistycznej jazdy. Opakowanie zawiera również metalowy uchwyt montażowy Z8. Pasuje do blatów o grubości do 7 cm, a dzięki śrubom dociskowym montaż jest szybki i stabilny – bez wiercenia ani trwałych modyfikacji stanowiska.

## W zestawie

- Baza kierownicy VD6
- Zasilacz 24V / 3A x1
- Kabel TYPE-C do USB-A: 1,8 m x2
- Kabel TYPE-C do USB-A: 1 m x1
- Kabel TYPE-C do USB-C: 1,8 m x1
- Śruby TM6x12 x6
- Klucz imbusowy 2,5 mm x1
- Klucz imbusowy 4 mm x1
- Kabel RJ11 do RJ11 x1
- Tłumik sprężynowy x1
- Kierownica W AS
- Pedały (gaz i hamulec)
- Śruby KM3x6 x8
- Śruby KM6x35 x2
- Śruby TM6x30 x2
- Śruby TM6x12 x7
- Nakrętki M6 x5
- Podkładki M6 x10
- Klucz płaski imbusowy M6 x1
- Uchwyt na przewody x1
- Uchwyt montażowy Z8

Producent

Model

Sposób połączenia

Napięcie robocze

Pobór prądu

Wymiary

Waga

Zakres temperatury pracy

Wilgotność robocza

PXN

VD6-Bundle-EU

Przewodowe

24 V (silnik), 5 V (USB)

3,75 A (silnik), ≤500 mA (USB)

Baza kierownicy: ok. 238 x 125 x 125 mm

Kierownica: ok. 280 x 280 x 112 mm

Uchwyt montażowy: ok. 35 x 82 x 115 mm

Kierownica: ok. 1050 g

Baza kierownicy: ok. 5900 g

Pedały: ok. 2943 g

10-40°C

20-80%